

GLL型立式列管式冷却器

产品名称	GLL型立式列管式冷却器
公司名称	广州驰日机械设备有限公司
价格	18000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:列管式冷却器 品牌:CR
公司地址	广州市番禺区南村镇南大科技园
联系电话	86-020-39151031

产品详情

一、gl冷却器使用范围：

gl冷却器用于冶金、矿山、水泥、电力、轻工、食品、化工、造纸等工业部门的稀油润滑系统和液压系统中用来冷却系统中的润滑油、液压油。gl冷却器在稀油润滑装置，液压站和油压设备中，将热工作油冷却到要求的温度；冷却器的工作温度 100 ，工作压力 1.6mpa，一般工作压力 1mpa；

二、gl冷却器特点：

gl冷却器体积小，重量轻、冷却效果好，便于维护检修；glcq型的换热管采用紫铜翅片管，热交换系数>300kcal/m²·h·°C；gllq型采用裸(光)管，热交换系数>200kcal/m²·h·°C。

型号	l	c	l1	c1	h	d1	d2	d3	dn	d4	n-d1	n-d2	重量 (kg)
gll5-35l	2610	1692	470	150	315	426	640	590	80	160	6-30	8-17.5	735
gll5-40l	2880	1962											805
gll5-45l	3120	2202							100	180			855
gll5-50l	3390	2472											940
gll5-60l	3930	3012											1065
gll6-80l	3255	2015	705	235	500	616	1075	1015	125	210	6-40		1670
gll6-100l	3855	2615											1945
gll6-120l	4455	3215							150	240		8-22	2220
gll7-160l	3320	2010	715		602	820	1210	150					2770
gll-200l	3970	2660							200	295			3340

本产品的加工定制是是，类型是列管式冷却器，品牌是CR，型号是GLL5-45L，温度范围是 120 ，外形尺寸是3120*180（m），重量是855（kg），结构形式是立式，型号种类是GLL系