

卧式明装风机盘管

产品名称	卧式明装风机盘管
公司名称	山东旭光水箱空调设备有限公司
价格	950.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:卧式明装风机盘管 型号:FP-170
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇
联系电话	0534-8126565 15806835465

产品详情

风机盘管在制造的时候采用了优质的材料，其结构紧凑，耐用，并且无焊缝等特点，这也使得风机盘管工作提供了极大的便利。通过机组内不断的再循环所在房间的空气，使空气通过冷水盘管后被冷却，以保持房间温度的恒定。同时风机盘管的工作还受到其他因素的影响，风机盘管风量一定、供水温度一定、供水量变化时，制冷量随供水量的变化而变化，当供水量变化时对制冷量的影响较为缓慢。风机盘管供、回水温差一定，供水温度越高，制冷量减幅越大，除湿能力下降。供水条件一定，风机盘管风量改变时，一般是制冷量减少，焓差增大，单位制冷量风机耗电变化不大。风机盘管进出水温差增大时，水量减少，换热盘管的传热系数随着减小。

风机盘管采用优质镀锌板机壳，冷凝水盘采用模压工艺一体成型，无焊缝、焊点、符合防火规范的保温材料整体连接于水盘风机盘管体积小：机体设计轻巧排水管及线路安装简便，左右接管及回风方式可随时变换，以配合现场情况机组能安装于任何空间场所风机盘管效率高：先进的胀管工艺，保证了换热器铜管和铝箔的紧密接触,传热性能好；风机盘管噪音低：合理的风机与气流结构设计,优质的吸音保温材料，使机组噪音低于国家标准1-3db(a)；风机盘管能耗低：风机与换热器合理匹配，三档可调风量，使风机用电最省风机盘管是中央空调选购中广泛使用的末端设备，规范的全称是中央空调风机盘管机组。

卧式明装风机盘管可理想地吊装在天花板下任何位置，不占用任何室内面积，便于安装，外壳经静电喷涂处理，可与室内装饰相称，卧式明装风机盘管适用于旧建筑的空气调节工程改造，可减少管道，节约费用。卧式明装风机盘管订货指南：1.

选用风机盘管机组，请明确产品的规格型号及其进出水的左右式。2. 卧式明装风机盘管机组选配回风箱时，请注明回风方式是下回风还是后回风。3. 卧式明装风机盘管机组分低静压（12pa）和高静压（30pa、50pa）三种，请在订货时注明。如无特殊要求，则按低静压型供货。

风机盘管的运行中应注意哪些问题

1.不要在持续通冷水的情况下停止运行风机盘管机组，否则可能导致风机盘管机组及其附及的物体表面凝露。如果机组停止运行超过8小时，请关闭进、出水阀，停止供水；如果不能停止供水的话，就请将机组调节到低速档。2.当有高温高湿的空气进入时可能会使机组凝露。请把风机盘管机组安装在远离频繁开关门、开着的换气窗及会产生蒸汽的地方。3.在潮湿的地方运行风机盘管机组的话，可能会引起机身的凝露，请提高进水水温或减少水流量来避免凝露。4.如果风机盘管机组长时间持续运行可能会引起机身的凝露，请安装电动阀及温度控制器。5.风机盘管机组的性能参数见机身铭牌。6.请勿试图改造风机盘管机组，否则易引起性能下降、故障、触电、火灾等事故。

卧式明装风机盘管

生产设备：

本产品的加工定制是是，类型是卧式明装风机盘管，型号是FP-170，品牌是xuguang