

FP-238WA 卧式暗装风机盘管

产品名称	FP-238WA 卧式暗装风机盘管
公司名称	靖江宝骏空调设备有限公司
价格	790.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:卧式暗装风机盘管 型号:FP-238WA
公司地址	中国 江苏 泰州 靖江市 靖城镇人民北路165号4幢
联系电话	86 0523 89195182 13515160316

产品详情

靖江宝骏空调设备有限公司致力于引进高科技、新材料、新技术及产品的研发和制造，从原材料采购、生产，到成品包装出厂都精心制作，打造“宝骏”品牌的每一件产品。主营阀门、风机盘管、送风管道系统风口、风机箱、静压箱等中央空调末端设备、消防排烟及通风设备。

风机盘管的运费为虚拟运费具体运费请联系客服，默认发德邦物流一律到付，对您造成的不便，敬请谅解！

联系电话：13515160316 qq：81224671 微信：13515160316

注意：不同型号、不同规格的风机盘管价格也不一样，可以根据客户的要求来做，请把您要的规格型号发给客服，我们会根据客户需要的规格和型号、在最短的时间内给出同行中最具优势的报价！

请告知或留言注明左右式（左右式区分：面对出风口，水管在左为左式；在右为右式）

需要开具发票的亲，需在验货后开具。（普通票+8个百分点 增值票+17个点）

物流运输时间不是卖家所能掌握的,我们报给您的是大约到货时间,具体按物流到货时间为准,运输时间差异大不能作为中差评依据,敬请配合!

卧式暗装风机盘管参数表及报价（不含税金运费）

fp: 340 风量340 冷量：1900w 780 × 480 × 260（长宽高mm） 8-10m²（适用面积） 1电机1蜗壳
315（价格）

fp: 510 风量510 冷量 : 2800w 1电机2蜗壳 350	880 × 480 × 260 (长宽高mm)	10-15m ²
fp: 680 风量680 冷量 : 3800w 1电机2蜗壳 400	980 × 480 × 260 (长宽高mm)	15-20m ²
fp: 850 风量850 冷量 : 4700w 1电机2蜗壳 430	1080 × 480 × 260 (长宽高mm)	20-25m ²
fp: 1020 风量1020 冷量 : 5500w 2电机3蜗壳 460	1180 × 480 × 260 (长宽高mm)	25-30m ²
fp: 1360 风量1360 冷量 : 7000w 2电机4蜗壳 590	1380 × 480 × 260 (长宽高mm)	30-35m ²
fp:1700 风量1710 冷量 : 9200w 2电机4蜗壳 700	1680 × 480 × 260 (长宽高mm)	35-40m ²
fp:2040 风量2050 冷量 : 10800w 2电机4蜗壳 730	1880 × 480 × 260 (长宽高mm)	40-45m ²
fp:2380 风量2380 冷量 : 13000w 2电机4蜗壳 790	1980 × 480 × 260 (长宽高mm)	50-65m ²

卧式暗装风机盘管的详细介绍：卧式暗装风机盘管轮廓特别低，可理想地放入天花板内，结合室内装修，配上出风口，卧式暗装风机盘管是宾馆、饭店、办公室等理想的空调设备。

铜管管径9.52mm，管厚0.3mm 三排管

铜管 + 铜电机，在此保证:若不是铜管不是铜线电机, 包退货 退货运费我们出

默认用普通翅片，需要清水铝箔的请告知客服！

卧式暗装风机盘管机组性能参数 (gb/t19232-2003)

型号		fp-34	fp-51	fp-68	fp-85	fp-102	fp-136	fp-170	fp-	
性能	额定风量m ³ /h	h	340	510	680	850	1020	1360	1700	2
		m	260	390	510	640	770	1020	1280	1
		l	170	260	340	430	510	680	850	1
额定冷量kw	h	1.98	2.8	3.87	4.58	5.42	7.38	9.08	1	
	kcal/h	1702	2408	3328	3938	4661	6346	7808	9	
额定热量kw	h	3.39	4.5	6.35	7.45	9.22	12.4	16.3	1	

kcal/h		h	2915	3870	5460	6407	7930	10665	14020			1
输入功率 w	12pa	h	34	46	55	70	87	117	140			1
	30pa	h	42	56	70	81	101	149	165			2
	50pa	h	46	65	82	89	109	163	201			2
噪声 db (a)	12pa	h	36	38	38	40	43	45	46			
	30pa	h	38	39	42	44	45	46	47			
	50pa	h	40	41	43	45	47	48	50			
水量 kg/h			350	510	680	800	980	1280	1600			1
水压损失 kpa			6	10	17	21	31	15	18			
风机数量			1	2				3				
重量kg	wa		17	18	19	22	26	39	43			
	带回风箱		20	22	23	27	30	44	48			
进出水管			3/4 ' ' 内螺纹									
凝结水管			3/4 ' ' 外螺纹									
电源			220v/50hz									
备注			1、供冷量工况参数：进口空气干球温度27 ，湿球温度19.5 ，进水温度7 2、供热量工况参数：进口空气干球温度21 ，进水温度60 ，热水流量同供冷 3、机组经2.0mpa耐压试验，允许最大工作压力1.6mpa。 4、另有四管制（一加二、而加二、三加一）机组。									

风机盘管机组特点：

风机、风机采用双机风前弯型叶片离心风机。蜗壳采用镀锌钢板，每台均经过精准的动平衡调校，运行平稳，静音设计。电机采用超低噪音、自润滑优质抽承，无需加油维护保证机组可以更长久、可靠的运行。独特的四速电机的设计，12pa和30pa机组合一，可根据实际使用情况灵活调整出风静压。出风口；独特的向下倾斜的出风口设计，有效的改变风气流方式，减小空气阻力，降低噪音3db(a)以是上。材质、钣金采用优质热镀新钢板，防腐性能好。经数控机床加工，装配精度高，外形美观。机型机身超薄，不占用有效空间；整体性能有越，具备防漏水、空气净化、高效的更优化设计。该机组主要由离心风机、盘管换热器等构成，是中央空调系统的末端装置，风机盘管它广泛应用于宾馆、饭店、工厂、医院、展览馆、商场以及办公大楼等多房间或大空间工业和民用建筑的空调场合，以满足降温、去湿、采暖等要求。风机盘管为人们创造一个清新、宁静、四季如春的工作和生活环境。fp-wa卧式暗装风机盘管中央空调适用于办公、家居、休闲娱乐、别墅办公、酒店宾馆、餐饮酒楼、会所展馆、体育馆等场所。

施工、安装要点

1. 机组供水入口处，应装设过滤器。在冲洗冷媒水系统干管时，污水不准通过盘管。盘管接管的最高点应设排气装置，最低点应设泄水装置。
2. 风机盘管机组的冷凝水排出管必须有一定的坡度，应保证滴水盘中不积水。
3. 风机盘管机组的安装可参见国家建筑标准设计图集01k403《风机盘管安装》。

联系方式：

服务热线：13515160316 服务传真：0523-89195182 销售qq：81224671 服务邮箱：jjbjkt@qq.com 企业地址：江苏省靖江市靖城人民北路165号

本产品的加工定制是是，类型是卧式暗装风机盘管，型号是FP-238WA，品牌是宝骏，电压是220（V），功率是223（w），风量是2380CFM，适用风机是双进风多叶低噪音离心风机，额定供冷量是12.9KW，额定供热量是20.2KW