盐雾腐蚀试验箱 中性盐雾试验箱

产品名称	盐雾腐蚀试验箱 中性盐雾试验箱
公司名称	佛山市美耐特检测设备有限公司
价格	3300.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:MNT/美耐特 型号:MNT系列
公司地址	广东 佛山市顺德区 伦教羊额工业区
联系电话	075729286059 13928208711

产品详情

盐雾腐蚀试验箱.盐雾试验机

（可定制，质量保证）

（行业质量第一，性价比最高）

（支持看样）

产品详细：

盐水喷雾试验乃针对各种材质之表面经电镀、阳极处理、喷涂、防锈油等防腐蚀处理后，测试其制品之耐蚀性。

执行标准与试验方法

1. gb/t 2423.17-1993 盐雾试验

2. gb/t 2423.18-2000盐雾试验

3. gb/t 10125-1997盐雾试验

4. astm.b117-97 盐雾试验

5. jis h8502 盐雾试验

6. iec68-2-11盐雾试验

7. iec68-2-52 1996 盐雾试验

8. gb.10587-89盐雾试验

9. cns.4158盐雾试验

10. cns.4159 cass加速醋酸铜盐雾试验

11. gb/t 12967.3-91 cass加速醋酸铜盐雾试验

产 品 规 格：

型 号	mnt-60	mnt-90	mnt-120	mnt-150	mnt-200
试验室内箱尺寸(cm)	60x45x40	90x60x50	120x80x50	160x100x50	200x120x60
试验室外箱尺寸(cm)	107x60x118	141x88x128	190x110x140	230x130x140	270x150x150
试验室温度	盐水试验法(nss acss)35°C±1°C/耐腐蚀试验法(cass)50°C±1°C				
压力桶温度	盐水试验法(nss acss)47°C±1°C/耐腐蚀试验法(cass)63°C±1°C				
盐水温度	35°C±1°C 50°C±1°C				
试验室容量	108l	270l	480l	800l	1440l
盐水箱容量	15l	25l	40l	40l	40l
盐水浓度	氯化钠溶液浓度5%或氯化钠溶液浓度5%中每升添加0.26克氯化铜(cucl2 2h2o)				
压缩空气压力	1.00±0.01kgf/cm2				
喷雾量	1.0~2.0ml/80cm2/h (至少收集16小时，取其平均值)				
试验室相对湿度	85%以上				
酸碱值ph	6.5~7.2 3.0~3.2				
喷雾方式	可程式喷雾(包括连续式喷雾与间断式喷雾)				
电源	ac220v1φ10a	ac220v1φ15a	ac220v1φ20a	ac220v1φ20a	ac220v1φ30a

本产品分优质国产机和优质进口机两款：

优质国产机采用的板材为优质国产pvc，电器部分也是优质国产的。

优质进口机采用的板材为优质进口南亚板，电器部分也是优质进口的。

盐水喷雾试验机针对各种材料表面处理，包含涂料、电镀、有机及无机皮膜阳极处理、防锈油、化成处理之耐蚀品质，进而达成制品长时间之耐蚀性。适用行业：金属、涂料、电镀、有机及无机皮膜阳极处理、防锈油。

盐雾机用途： 盐水喷雾试验机针对各种材料表面处理，包含涂料、电镀、有机及无机皮膜阳极处理、防锈油、化成处理之耐蚀品质，进而达成制品长时间之耐蚀性。

技术参数：

1. 标称温度及偏差：nss.acss 35°C±1°C/cass 50°C±1°C

2. 工作尺寸：(w×d×h) 1200×1000×500(mm)

3. 温度均匀度：≤2°C

4. 温度波动度：≤±0.5°C

5. 盐雾沉降量：1～2ml/h*80cm2

6. 喷雾方式：连续/间隙喷雾可任选

7. 使用环境温度：+15°C～35°C

8. 使用环境湿度：不大于85%rh

9. 安全装置：超温保护，电源缺相断相保护，过载熔断保护

10. 电源：220v±10% 50hz 或ac380v±10% 50hz

11.采用气动翻盖，省力，安全！

特点：

1. 具有水位不足时能自动补充水位之机能

2. 精密玻璃喷嘴（pyrex）2000小时保证无结晶阻塞

3. 采用电子控制板控制，更方便，更好用

4. 附双重超温保护，水位不足警示，确保使用安全

5. 试验槽采用蒸气直接加热方式，升温速度快，减少待机时间

6. 喷雾塔附锥形分散器、具导向雾气、调节雾量、及均匀落雾功能

7. 采用程控式控制系统，可选择做连续盐雾（astm标准）或周期式盐雾（gb标准）。

8. 采用自动/手动加水系统，水位不足时能自动补充水位之功能，试验不中断。

9. 精密玻璃喷嘴（pyrex）雾气扩散均匀，并自然落于试片，并保证无结晶盐阻塞。

10. 附双重超温保护，水位不足警示确保使用安全。

11. 温度控制器使用数字符显示，pid控制，误差±0.1℃

12. 试验室采用蒸气直接加温方式，升温速度快且均匀，减少待机时间。

13. 喷雾塔附锥形分散器，具导向雾气，调节雾量及均匀落雾量等功能。

14. 饱和空气桶采用亨利定律，予以加热加湿，并提供试验所需之湿度。

盐水试验：试验室温度 35℃　饱和桶温度 47℃

腐蚀试验：试验室温度 50℃　饱和桶温度 63℃

可做试验有：（中性盐雾试验）简称nss （酸性盐雾试验）简称ass

（铜盐加速乙酸试验）简称cass

耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防静电

其他：

1、附中文说明书、出厂检验报告书、合格证书

2、附送量筒、气管、ph值试纸、4瓶氯化钠

适用相关行业：五金弹簧、卫浴洁具、螺丝、紧固件、金属制品、五金电镀、五金制品、电子电器、磁性材料、运动器材、锁业、眼镜业、五金首饰、皮具五金、制表业、汽车零部件、自行车、电动车、摩托车零部件、化工涂料、瓦斯器材、照明灯具、连接器、五金家具、粉末治金、手机、计算机机箱、家用电器等

【请客户在下单或者购买之前】【请先通过贸易通跟我们的业务员沟通或者来电咨询】（1）价格问题：价格以本公司实际报价为准！采购数量越多，相应的优惠方案也会越好！（2）产品问题：所有商品我们公司在发货之前都进行严格质检，确保无任何问题才发货！（3）产品属性：下单之前或者购买之前请咨询您需要的商品型号、规格尺寸等，以便确认你所需的产品是否有货.

（4）定制说明：本产品支持根据客户需求定制。如需定制，详细请联系我们客服或热线电话咨询.

（5）安装调试：在我司购买的产品在佛山、中山、江门、广州的客户可以提供上门安装调试服务、在保修期内可以免费提供上门服务！其他客户以协商为准！

售后服务：

1.提供设备选型服务并提供设计说明。

2.及时回答客户提出的相关问题。

3.提供产品使用技术服务。

4.定期与客户联系，跟踪客户对产品的使用情况。

5.不断改进质量，为客户提供增值服务。

6. 免费保修1年，终身维护。

7. 技术咨询请联系我司工程。

联系我们刘小姐 0757-28650227 . 刘先生 0757-28650225 13928208711

本产品的加工定制是是，品牌是MNT/美耐特，型号是MNT系列