

JK2819ALCR数字电桥-

产品名称	JK2819ALCR数字电桥-
公司名称	常州市金艾联电子科技有限公司
价格	12000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:智能LCR测量仪 品牌:金科
公司地址	天宁区青洋北路1号22幢C3
联系电话	0519-85563477 13912349558

产品详情

测试电平10mv ~ 2v,10mv步进 最高达80次/s的测量速度六位读数分辨率
内部自带直流偏置源

图形扫描分析功能 内建

比较器,10档分选及计数功能测试频率

20hz ~ 200khz基本准确度

0.1%320 × 240点阵大型图形lcd显示

10点列表扫描测试功能外置偏流源至40a(配置两台jk1775)

v、i测试信号电平监视功能20组内部仪器设定可供储存/读取 多

种通讯接口方便用户联机使用全英文操作界面简要说明:jk2819lcr数字电桥产品超高速的测试速度使其特别适用于自动生产线的检测,压电器件的频率响应曲线分析等等。其多种输出阻抗模式可以适应各个电感变压器厂家的不同标准需求。技术规格:

型号	jk2819	
主要功能	lcr测试	
测试参数		
lcr测试	电感(l)、电容(c)、电 、直流电阻(dcr)、品 抗(x)、相位角()	
测试信号		
测试电压	turn	
	其他	
测试频率	turn	
	其他	
输出阻抗	turn	

	其他	
测量显示范围		
l,lk		0.00001 μ h ~ 9999.9h
c		0.00001pf ~ 999.999m
q,d		0.00001 ~ 99999
z,x,r		0.00001 ~ 99.9999n
y		0.01ns ~ 99.9999s
		-90.00 ~ + 90.00
dcr		0.01m ~ 99.9999m
turn		0.01 ~ 9999.99圈(次)
pin short		11组,接脚与接脚之
基本准确度		
l,lk,c,z,x,y,r,dcr		0.1% (若为ac参数1k)
q,d		0.0005(1khz)
		0.03 ° (1khz)
turn		0.5%(1khz)
测量速度(最快速度)		
l,lk,c,z,x,y,r,q,d,		80 meas./sec.
dcr		50 meas./sec.
turn		10 meas./sec.
判定方式		
变压器扫描测试		各测试参数之良品
lcr测试		10级分类及总合计数 判定由标准处理器界
显示器		320 x 240点矩阵lcd液 开路(open)、短路 (
记忆体		
等效电路模式		串联、并联
触发		内部, 手动, 外部
一般规格		
环境条件		温度: 10 ~ 40 湿度
消耗功率		最大140va
电源		90v ~ 125vac或190 ~
尺寸(宽 x 高 x 深)		430 x 180 x 320
重量		约8.5kg

本产品的加工定制是是，类型是智能LCR测量仪，品牌是金科，型号是JK2819A，测量范围是0.00001pF ~ 999.999mF，测量准确度是0.1%(若为AC参数1KHz) (%)，测量频率是1KHz ~ 1MHz, \pm 0.02%解析度：0.01Hz (Hz)，测量速度是80meas./sec.