

伺服定位系统eview

产品名称	伺服定位系统eview
公司名称	上海日辰电气成套有限公司
价格	2000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:eview 型号:各种型号
公司地址	上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号3幢901室
联系电话	021-54811955 13671738243

产品详情

本公司是eview触摸屏的一级代理商,主要出售触摸屏,以及kinco的步进电机、伺服电机、变频器。

性能规格	
显示模块	7 16:9宽屏tft (152.4 × 91.4mm)
显示色彩	65536彩色
分辨率	800 × 480
背光类型	led
亮度	300cd/m2
显示寿命	50000小时
触控面板	4线 精密电阻网络 (表面硬度4h)
cpu	624mhz risc
存储器	128mflash+64m mobile ddr
rtc&配方存储器	128kb+实时时钟
打印接口	1 usb host , 支持主流usb接口打印机
程序下载	1 usb 2.0
sd卡	1个sd卡插槽 , 最大能扩展8g
以太网	不支持
通讯接口	com0:rs232/rs485-2/rs485-4, com1:rs232/rs485-2/rs485-4, com2:rs232
电气规格	
额定功率	8w
额度电压	dc24v
输入范围	dc21v ~ dc28v
允许失电	<3ms

绝缘电阻	超过50m @500v dc
耐压性能	500 vac 1分钟
结构规格	
外壳颜色	黑色
外壳材料	塑料abs
外形尺寸	206.8 × 124.2 × 45.1mm
安装开孔尺寸	193.5 × 112.5mm
重量	0.8kg
环境规格	
工作温度	-10 ~ 50
工作湿度	10 ~ 90%rh (无冷凝)
存储温度	-20 ~ 70
存储湿度	10 ~ 90%rh (无冷凝)
抗震性能	10 ~ 25hz (x、y、z方向2g/30分钟)
冷却方式	自然风冷
产品认证	
前面板防护等级	通过ip65认证 (4208—93)
ce认证	通过ce认证 (en61000-6-2:2005/en61000-6-4:2007)
fcc兼容性	符合fcc class a

外形尺寸

本产品的加工定制是是，品牌是eview，型号是各种型号，功率是2（KW），额定电压是220（V），产品认证是CE，速度响应频率是200（KHz），适用电机是2