

行货西门子MM430变频器-

产品名称	行货西门子MM430变频器-
公司名称	东莞市大朗宏信电气自动化设备厂
价格	4000.00/个
规格参数	品牌:Siemens/西门子 型号:MM430 产品系列:M430
公司地址	广东 东莞市 大朗镇洋陂三区23号
联系电话	86-076982912989

产品详情

西门子mm430

西门子mm430风机水泵专用型变频器

西门子全新一代标准风机水\泵专用型变频器

传动平稳，轻松无忧

风机和水泵类变转矩控制专家

micromaster430是全新一代标准变频器中的风机和泵类变转矩负载专家。功率范围7.5kw至250kw。它按照专用要求设计，并使用内部功能互联（bico）技术，具有高度可靠性和灵活性。控制软件可以实现专用功能：多泵切换、手动/自动切换、旁路功能、断带及缺水检测、节能运行方式等。

2主要特征

- 380v-480v ± 10%，三相，交流，7.5kw-250kw；

- 风机和泵类变转矩负载专用；

- 牢固的emc（电磁兼容性）设计；控制信号的快速响应；

控制功能

线性v/f控制，并带有增强电机动态响应和控制特性的磁通电流控制（fcc），多点v/f控制；

- 内置pid控制器；

- 快速电流限制，防止运行中不应有的跳闸；

- 数字量输入6个，模拟量输入2个，模拟量输出2个，继电器输出3个；
- 具有15个固定频率，4个跳转频率，可编程；
- 采用bico技术，实现i/o端口自由连接；
- 集成rs485通讯接口，可选profibus-dp通讯模块；
- 灵活的斜坡函数发生器，可选平滑功能；
- 三组参数切换功能：电机数据切换，命令数据切换；
- 风机和水泵类专用功能
 - 多泵切换
 - 旁路功能
 - 手动/自动切换
 - 断带及缺水检测
 - 节能方式
- 保护功能
 - 过载能力为140%额定负载电流，持续时间3秒和110%额定负载电流，持续时间60秒；
- 过电压、欠电压保护；
- 变频器过温保护；
- 接地故障保护，短路保护；
- i²t电动机过热保护；
- ptc/kty电机保护。

本产品的品牌是Siemens/西门子，型号是MM430，产品系列是M430，应用范围是通用，电源相数是三相，额定电压是三相AC380-480（V），供电电压是低压，适配电机功率是7.5（kW），滤波器是不带滤波器，直流电源性质是电压型，控制方式是电流矢量，输出电压调节方式是PAM控制，外型是柜式，营销方式是代理，额定电流是25（A）