

# 压力控制器

产品名称	压力控制器
公司名称	上海精士自动化成套设备有限公司
价格	650.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:上海精士 型号:YTK-01-02-03
公司地址	上海市奉贤区齐贤镇齐太路31号(奉工2)
联系电话	57575386

## 产品详情

品名：ytk系列压力控制器 简介压力控制器适用于测量无爆炸危险的流介质的压力并进行位式（一位式或两位式）控制。控制器系列借助弹性元件的作用以驱使微动开关工作的压力控制仪表。 详细介绍ytk系列压力控制器（以下简称控制器）系借助弹性元件的作用以驱使微动开关工作的压力控制仪表。控制器具有结构合理、动作准确、使用可靠、开闭频次高及抗振性和触点容量大等特点。控制器按被测（控）对象的各异，分别制有压力指示和无压力指示（积肥普通型和耐蚀型）等多种类型。两位式控制的控制器设有可供调节切换差（即压力差）的装置，以使被测（控）介质的压力切换值调至合适的控制范围内。此外，控制器还设有信号指示灯，以使控制电路在断开或接通的同时发出灯光信号。 详细说明主要技术指标设定点误差： $\pm 1.5\%$ （校准后）重复性误差： $1.5\%$ 指示误差： $\pm 4\%$ 控制方式：一位式控制—常闭或常开 两位式控制—常闭及常开设定点调整范围（为压力范围上限值）：无指示值： $15 \sim 100\%$  有指示值： $20 \sim 75\%$ 切换差（为压力范围上限值）：一位式（固定）：不大于 $10\%$ 两位式（可调）： $10 \sim 30\%$ 触点容量：ac 380v  $\times$  2a 或 ac 220v  $\times$  3a信号指示灯工作电源：ac380v或ac220v绝缘强度：50hz正弦交流电2000v历时一分钟使用环境： $-25 \sim 70$  ，相对湿度不大于90%温度影响：不大于 $0.8\%/10$  （使用温度偏离 $20 \pm 5$  ）型式及压力范围类型 型号 压力范围普通型 ytk-01耐蚀型 ytk-01f普通型可调 ytk-02 0~0.6,0~1,0~1.6耐蚀型可调 ytk-02f 0~2.5,0~4,0~6,0~10普通型可调带指示 ytk-03 0~16,0~25,0~40耐蚀型可调带指示 ytk-03f 0~60

本产品的加工定制是是，品牌是上海精士，型号是YTK-01-02-03，类型是气体压力控制器