

高分子过滤板

产品名称	高分子过滤板
公司名称	石家庄润龙过滤器材有限公司
价格	6.00/个
规格参数	材质:塑料 用途:气液过滤 类型:高效
公司地址	元氏县蟠龙路(宏达纺织厂院内)
联系电话	031183858944 13001890428

产品详情

超高分子量聚乙烯(uhmw-pe)烧结滤芯

一、高分子聚乙烯滤芯的特点及性能：

- 1.超大流量：高孔隙率(60%)保证了单位面积流体流量更大；
- 2.外表面光滑：光滑的外表面，杂质不易粘着，反冲洗容易彻底；
- 3.抗污能力强：外小内大的过滤精度使得杂质不能留存在滤芯体内，可以将污泥压于至70%的含水量；
- 4.优异的性价比：该滤芯综合性能优异，价格便宜，适合于水处理，珠还环保污水处理、中水回用，化工产品过滤等流量大的工况情况。

二、1.耐强酸、强碱的腐蚀，耐有机溶剂的溶解；2.优良的强度和耐磨性保证了其使用寿命；

3.外光的表面使杂质不易粘连；4.反冲反吹容易重复使用；5.良好的韧性，滤芯不易断裂；

6.绝对没有脱粒现象；7.耐压能力强。

滤芯的规格尺寸：

直径： 20 25 30 35 40 45 50 60

长度：5 " 10 " 20 " 30 " 40 "

还可根据要求制作大口径（ 1000 ）的滤芯

过滤精度：0.3um 0.45um 1um 3um 5um 10um 20um 30um 40um 50um

本产品的材质是塑料，用途是气液过滤，类型是高效，适用对象是空气，品牌是润龙，目数是300（目/英寸），过滤精度是0.45-80（ μm ），过滤面积是0.1（ m^2 ），性能是耐酸,耐碱,耐高温,防水,其他，规格是不限