

地上衡 地磅地上衡 单层电子地磅0.5-1T型地磅称

产品名称	地上衡 地磅地上衡 单层电子地磅0.5-1T型地磅称
公司名称	上海升徽电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:升徽 型号:SCS
公司地址	上海浦东张江高木桥路219弄224号
联系电话	18101742236

产品详情

、最常用的电子小地磅（也叫磅秤，平台秤），称量范围在0.5吨-5吨型号：scs-ds9530系列 规格：1t/0.2kg，2t/0.5kg，3t/0.5kg，5t/1kg台面尺寸可选：0.8*0.8m，1*1m，1*1.2m，1.2*1.2m，1.2*1.5m，1.5*1.5m1.5*2m，2*2m，2*3m，2*4m，2*5m，2.5*5m，2.5*6m

三 选址建议：安装位置应有良好的排水通道，会因暴雨淹没地磅，对于浅基坑更应设置排水通道。另外两端必须有足够长度的平直路供汽车上下秤台，两端直道要至少等于秤台长度。

电子汽车衡售后服务承诺1、售后服务电话24小时保证接听记录2、三包期内出现质量问题保修保换3、三包期外出现质量问题的保修、保调试调配4、省内客户服务人员24小时保证到达现场5、省外客户服务人员保证48小时保证到达现场地磅基础：必须浇筑混凝土基础，此基础必须开挖到当地冻土线以下，在施工中应保证混凝土标号，浇预埋件是要保证水平度、位置度等几何尺寸，在浇灌混凝土时还要保证预埋件不移位。基础浇筑完工后，应按土建规范养护，混凝土达到设计强度指标方可安装地磅。如果要缩短养护周期，允许施工时在专业技术人员指导下采取加“早强剂”等措施。为防雷您应根据本地条件设置一根接地桩，并确保接地电阻<4欧，从秤台中心位置到磅房应铺设一根铁管，用于穿信号电缆线。基础施工时请参考我公司的基础图，一般的施工周期加上基础保养期，前后大概时间根据季节及天气因素都有关系。人才是公司发展的核心要素，公司现有员工近170人，包括高级工程师、博士、硕士在内的各类专业人士占员工总数的35%，大树人才价值观认为，引进富于创新的优秀人才，是企业成功的基础，创建公平有序的竞争环境，是企业成功的关键。

本产品的加工定制是是，品牌是升徽，型号是SCS，类型是电子地磅，最大称量是1T（KG），台面尺寸是1.2*1.5m（cm），规格是1.2*1.5m