



尺寸	3×7								
	3×8								
	3×9								
	3×10								
	3×12								
	3×14								
	3×16								
	3.5×16								
	3×18								
	3.5×18								
	3×21								
	3.5×21								
准确度等级	oiml								
仪表工作环境	温度-10 ~ +40 相对湿度 95%								
传感器工作环境	-20 ~ +65								
温度									
电源	220vac ( +10% , -15% ) 50hz ± 2%								
注：公司可订制特殊规格产品									

大型地磅都是称重大型载重汽车的衡器，简称汽车衡。客户购买时不能单方面看价格而定，汽车衡的主要配置和细节设计都会影响到汽车衡未来长久的使用效果。我们 华鲁品牌的汽车衡，采用的都是真材实料，地磅自身重量远远大于同行业厂家，均配置世界500强企业生产的中航品牌传感器，上海宝钢特定钢材，连接板使用40mm超厚钢板，u型梁采用6mm厚度880mm长度超厚折弯钢板，保证了地磅长时间使用的精准度和美观效果。每一个细节设计都不会有丝毫的偷工减料。确保地磅售后无板材变形，大梁扭曲，连接板移位等现象。整机采用机器人无缝气保焊焊接，地磅漆面多次处理，防锈时间延长数倍。每一位购买华鲁产品的客户，都是幸运的。我们追求质量的完美，从来不打价格战，请不要用小厂的价格和我们做比较。200位能工巧匠抽丝剥茧，制造的每一款产品都是细致入微、精益求精，用完美的品质和最高性价比回馈广大客户，做行业领跑者。

### 【宝贝详情】

产品品牌：华鲁 产品规格：3.0m\*20m 产品精度:10kg 20kg 50kg 接线盒等级：ip67  
 传感器：中航 产品材料：上海宝钢 产品型号:v12 信号线长：20m 30m  
 量程：50t - 80t 地磅自重：6516kg- 6674kg 地磅汽车衡仪表：耀华xk3190-a9p

汽车衡面板：标准12mm厚度 质保期限：从安装之日起保修一年  
 产品货期：付款后5-7个工作日内发货 可根据用户要求配接、打印机、计算机及称重管理软件、大屏幕显示器、防浪涌保护装置、稳压电源。安装方式：无基坑安装和浅基坑安装两种、备注：下单后我们会将地磅的施工图纸发给您、按照图纸施工即可、施工完成后我们负责安装、地基施工有买方负责、卖方提供技术指导咨询。物流费用：以结算后的实际物流费用为准。

公司的服务宗旨：拒绝低价、注重品质、诚信服务、用心服务好每一位客户

产品适用性：scs系列电子汽车衡是本公司博采国内多种汽车衡结构所长，自主研发并经过长时间重载测试逐步优化的新一代汽车衡；具有耐用、迅速、坚固、准确特点，计量性能优越、准确度高、长期稳定性好、安装维护极其方便，适用于冶金、矿山、化工、粮食、物流等行业，是各种载货卡车、挂车、

半挂车、集装箱车、自卸车、农用车等载重车辆称重计量的理想选择!

结构功能特点：

1、结构、u型梁、秤台主梁为6-10根u型钢或型钢结构，秤台面板选用优质原厂平板，组焊时运用独特的工装夹具。精密的空间定位测量技术和先进的焊接工艺，有效的保证了如此大面积秤台的平整度、空间几何尺寸及焊接应力的合理分布。秤台之纵向抗弯性能，横向抗扭性能，台面板局部抗压刚度大大增强，秤台经严格的除锈及去氧化皮处理，之后喷涂两遍优质品牌的环氧富锌防锈底漆，面漆为丙烯酸聚氨酯桔纹船用漆，耐磨耐压耐老化，防锈性能大大提高、秤台设计模块化、标准化、系列化、可以自由组成多种规格，该系统选用高精度双剪梁桥式或柱式称重传感器和功能丰富、存储功能强、带蓄电池具有断电续用功能的称重显示仪表，以及高精度低温漂抗干扰防强电浪涌的不锈钢防水接线盒、信号屏蔽电缆组成多功能的称重计量系统。

2、q 235中板焊接、二氧化碳保护焊、处理、除锈、打磨、抛丸、油漆：三道巨强脂防锈漆、二道炳烯酸垂纹、模块化、标准化、系列化台秤，多单元组合、自动复位传力机构、模拟式双剪梁合金钢桥式传感器、模拟式不锈钢全密封柱式传感器、防水防腐能力强、数字式双剪梁合金钢桥式传感器、数字式不锈钢全密封柱式传感器、防水防腐能力强、数字显示毛重、净重、皮重、动态、欠载和超载等状态显示、数字滤波、自动清零跟踪、自动去皮、自动清皮、键盘设定/校正、车号、皮重存储，分项累计、总累计、故障自诊断、数据输出/自动打印、具有两次防雷击功能、支持以太网，方便用户管理、键盘设定/校正、车号、皮重存储，分项累计、总累计、传感器材质：zemic桥式合金钢传感器、电气部分具有模拟式和数字式两种配置,数字式具有更好的防作弊和抗干扰性能；、多种防爆模式可选；、可选配无人值守系统；、准确度等级：iii级；准确度等级 oiml 、称量范围 10 ~ 120t、秤台组合长度 7 ~ 21m、安全过载 130%max、工作电压 电压 220vac、频率 50hz、相对湿度 < 95%、工作温度 仪表 -10 ~ +40 、秤台和传感器 -30 ~ -60 。

标准尺寸：2\*4米 2\*5米 2.2\*5米 2.2\*6米 2.5\*5米 2.5\*6米 3\*6米 3\*7米 3\*8米 3\*9米  
3\*10米 3\*12米 3\*14米 3\*16米 3\*18米 3\*21米 3.4\*10米 3.4\*12米 3.4\*14米 3.4\*16米  
3.4\*18米 3.4\*21米 3.4\*24米

量程/分度值:20t/5kg 30t/5kg 50t/10kg 60t/10kg 80t/20kg 100t/20kg 120t/20kg  
150t/50kg 180t/50kg 200t/50kg

备注：本系列产品台面规格和最大称量可以根据用户要求、非标规格请联系客服定制！

购物流程：亲，欢迎您关注我们的店铺，您需要的产品可以直接拍下，双方协商物流价格。保证达到让您满意

联系方式：销售部0635-5082575 销售经理13562067880黄经理

物流方式：小件我们选用合作的快递给您发货，大件我们选择随机物流或者配送专车，汽车衡由于重量超重，台面超宽，我们一般选择厂内有超宽证的专车给您送货。

售后服务：亲们在我们店内选购的商品，有任何质量问题，可以及时与我们客服或者销售部联系，我们会最快速度给您解决好。

温馨提示：汽车衡和非标地磅亲们下单后，生产部有5-10天的生产期，请先确定好您需要的规格和吨位参数，下料后就不好随意更改，请亲们理解。

汽车衡简介：大型地磅都是称重大型载重汽车的衡器，简称汽车衡。客户购买时不能单方面看价格而定

，汽车衡的主要配置和细节设计都会影响到汽车衡未来长久的使用效果。

我们 华鲁品牌的汽车衡，采用的都是真材实料，地磅自身重量远远大于同行业厂家，大梁厚度380mm加强特厚，均配置世界500强企业的品牌传感器，企业制造带打印显示器，上海宝钢特定钢材，连接板使用40mm超厚钢板，u型梁采用6mm厚度880mm长度超厚折弯钢板，保证了地磅长时间使用的精准度和美观效果。每一个细节设计都不会有丝毫的偷工减料。确保地磅售后无板材变型，大梁扭曲，连接板移位等现象。整机采用机器人无缝气保焊焊接，地磅漆面多次处理，防锈时间延长数倍。

每一位购买华鲁产品的客户，都是幸运的。我们追求质量的完美，从来不打价格战，亲不能用小厂的价格和我们做比较。266位能工巧匠抽丝剥茧，制造的每一款产品都是细致入微、精益求精、王者风范，以完美的品质和最高性价比回馈广大客户，致力于中国精品汽车衡事业领航者

生产商：山东省聊城市鲁西电子衡器制造有限公司

公司地址：山东省聊城市聊滑路北

移动电话：13562067880热线电话：0635-5082575腾讯qq：543759965

本产品的加工定制是是，品牌是华鲁，型号是SCS，类型是电子地磅，最大称量是300000（KG），台面尺寸是340\*2400（cm），分度值是50000（g）