微机控制电子万能试验机

产品名称	微机控制电子万能试验机
公司名称	沧州美特斯试验仪器有限公司
价格	28000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:美特斯 型号:CMT
公司地址	河北 献县 河北省沧州市西工业区
联系电话	03174401811 13754579920

产品详情

设备名称	双柱落地式电子万能试验机
设备规格、型号	cmt系列
	cmt
最大试验力	100n~100kn
精度等级	0.5、1级

载荷参数	试验力测量范围	0.4%～100%fs（满量程）
	试验力示值误差	示值的±0.5%以内
	试验力分辨率	最大试验力的±1/300000，全程不分档，且全程分辨率不变
大变形参数	大变形测量范围	10～800mm(选配)
	大变形示值误差	示值的±1%以内
	大变形测量分辨力	0.008mm
位移参数	位移示值误差	示值的±0.2%以内
	位移分辨率	0.015μm
控制	力控速率调节范围	0.005～5%fs/s

参数	力控速率控制精度	速率＜0.05%fs/s时，为设定值的±2%以内，速率≥0.05%fs/s时，为设定值的±0.5%以内；
	变形速率调节范围	0.005～5%fs/s
	变形速率控制精度	速率＜0.05%fs/s时，为设定值的±2%以内，速率≥0.05%fs/s时，为设定值的±0.5%以内；
	试台速率调节范围	cmt:0.001~500 mm/min
	试台速率控制精度	为设定值的±0.2%以内
	恒力、恒变形、恒位移控制范围	0.5%～100%fs
	恒力、恒变形、恒位移控制精度	设定值≥10%fs时，为设定值的±0.5%以内，设定值＜10%fs时，为设定值的±1%以内
主机	外形尺寸	850×550×1680mm

参数	有效拉伸空间（含拉伸夹具）	800mm
	有效压缩空间（含压缩夹具）	800mm
	横梁移动最大距离	1100mm(不含夹具)
	有效试验宽度	400/500mm
	电源	220v/50hz，±10%
	功率	0.75kw、1.5kw
	主机重量	350、650kg

特点：

1、软件及时免费升级

2、可远程操作指导常规试验、软件升级、试验方案的制定及解决疑难问题

3、可选配4个不同量程传感器

4、为了更好的为您服务订购前为用户定制试验方案，根据不同的实验材料为您选购相应的机型及夹具，既可以使本试验机机达到最佳使用效果又为用户节省时间和成本。

本产品的加工定制是是，品牌是美特斯，型号是CMT，类型是电子万能试验机，测量范围是100N~100KN（kN），精度是100N~100KN，调速范围是0.005～5%FS/s（mm/min），最大负荷是100（kN），拉伸空间是800mm（mm）