

及时 不锈钢输送网带，网链 链条式网带

产品名称	及时 不锈钢输送网带，网链 链条式网带
公司名称	宁津县仁和网链厂
价格	278.00/个
规格参数	加工定制:是 材质:不锈钢 是否标准件:非标准件
公司地址	宁津县宁津镇大祁村
联系电话	15910076206

产品详情

产品特点

不锈钢输送带是一种摩擦驱动以连续方式运输物料的机械配件。它可以将物料在一定的输送线上，从最初的供料点到最终的卸料点间形成一种物料的输送流程。它既可以进行碎散物料的输送，也可以进行成件物品的输送。除进行纯粹的物料输送外，还可以与各工业企业生产流程中的工艺过程的要求相配合，形成有节奏的流水作业运输线。所以金属网带广泛应用于现代化的各种工业企业中。是各行业自动装置和现代自动化流水线中必不可少的重要配件。不锈钢输送带：具有网面平整、强度高、抗腐蚀性强、抗拉强度大、透气性能好、不易变形、经久耐用、不生锈等特殊功能。

故障排除 输送网带是做洗涤、干燥、冷却、热处理的输送线。主要材质有a3低碳钢、45#钢、1c r13耐热钢、不锈钢、304不锈钢、1cr18ni9ti不锈钢、0cr18ni14no2cu2耐热耐酸钢等。输送网带一般分为普通型、加固型、平衡型、组合平衡型、人字型、双股平衡型、链条传动网带、乙型网带等。其中，乙型网带由硬度较强材料经过特制模具压制而成，网宽200mm-3500mm，通常情况下用此轮定位传动。广泛用于电子行业线路板的固化，固熔，烘干，制盖行业滴塑烘干，食品行业用于巧克力、饼干、鱼片烘烤、速冻、干燥之用、乙型网带边缘可采用链条驱动。1、如网带出现跑偏现象，调接从动轴一端的张紧轴，应慢慢调节，切记快速调整，造成网带边缘刮损。2、如网带出现抖动现象，应检查输送架以及输送隧道内托辊有无锈蚀拒转现象，逐一调整。3、链条传动式网带如出现跳链，运行不稳，应检查主动轴两端链轮是否同步，齿端是否过度磨损

产品应用 蔬菜清洗机械 分选 杀菌 速冻等设备流水线输送网带 饼干烤炉应用 冷却机 喷油机 撒盐机 等设备应用网带产品 螺旋式速冻机设备应用网带 --螺旋网带 隧道窑炉 玻璃退火炉 陶瓷烤花炉 高温炉 网带炉 烧结炉等窑炉-网带产品应用 乙型网带产品应用--油炸设备 电子回流焊设备等机械应用 不锈钢网带这个名字的由来：因为这种网带所生产的材料是由不生锈的材料编织出来的能耐600度的高温，在食品机和输送线上是最好的输送带。

宁津县仁和网链厂主要经营：金属链板，冲孔链板，碳钢链板，防滑链板等链板及网带、链轮、链条、输送机等产品。链板(金属链板，冲孔链板，碳钢链板，防滑链板)规格：直输送链板宽度由63.5、82.5、101.6、114.3、152.4、190.5、254、304.8;转弯链板宽度有82.5、114.3、152.4、190.5、304.8。网带系列包括：不锈钢网带、长城网带、高温网带、乙型网带等。输送设备包括：网带输送机、链板输送机、马蹄链输送机、提升机、转弯机、隧道烘干炉等。食品机械包括：大蒜漂皮机、自然水冷却机、汽泡清洗机、海带切丝机等。玻璃机械包括：玻璃机械混料机、网带输送机、板式输送机等。公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，卓越的品质为生存根本，我们始终坚持用户至上,用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。从原材料到成品的质量检测是我们生产优质产品的前提!仁和网链愿与国内外各界人士广泛合作，共创事业!

本产品的加工定制是是，材质是不锈钢，是否标准件是非标准件，是否进口是否，样品或现货是现货，品牌是仁和，型号是304，形状是链条式网带，用途是食品输送网带，带宽是780（mm），拉力强度是强力，节距是11（mm），螺距是6（mm），网丝直径是1.8（mm）