

# 国标gb13295--离心铸造球墨铸铁管

产品名称	国标gb13295--离心铸造球墨铸铁管
公司名称	聊城恒旺金属材料有限责任公司
价格	面议
规格参数	材质:铸铁管 产地/厂家:山东 仓库所在城市:山东
公司地址	山东聊城市null
联系电话	暂无

## 产品详情

联系电话 15206561828

公称 dn ( 100-1200 ) \*壁厚 ( 6.5-15.3 ) 长度l6000mm水冷金属球墨铸管及管件。供水球墨铸铁管的主要成分有碳、硅、锰、硫、磷和镁等。在铁素体和珠光体基体上分布有一定数量的球状石墨，根据公称口径及对延伸率的要求不同，基体组织中的铁素体和珠光体的比例有所不同，小口径的珠光体比例一般不大于20%，大口径的一般控制在25%左右。最小抗拉强度：420/mpa，最小屈服强度300/mpa，最小延伸率7%。球墨铸铁管执行标准gb/t13295-2008

iso2531/2008。广泛用于输水、输油管道。以及食品、制药、化工等行业的生产流程管网。

铸铁管件系列：三通系列（全承三通、双承单支盘三通、双承一插三通、承插单支盘三通、全盘三通、全承底三通、承插盘丁字管、双承丁字管、双承单盘底三通、全盘丁字管、双承单支盘丁字管、双承一丝三通、承插丝三通）。四通系列（双承双盘四通、全承四通、双插双承四通、全盘四通）。其他配件系列（双盘短管、盲法兰盘、插盘短管、盘插短管、双承减缩管、、承插渐缩管、插承渐缩管、套筒、双盘弯管、双承弯管、承插弯管、伸缩器、堵漏器、抢修节等）。

本产品的材质是铸铁管，产地/厂家是山东，仓库所在城市是山东，仓库是五金库，仓库地址是山东，仓库电话是15206561828，质量等级是正品（受理质量异议），加工服务是深加工（冲压、折弯等），定制样品，粗加工（开平、分条等），配送服务是可配送到厂，货物销售类型是现货，用途范围是压力容器,日用电器,化工设备,电梯,卫生洁具,金属制品,太阳能,精密电子,餐饮厨具,结构制管,食用机械,汽车用,家用电器,集装箱,轨道交通,核电,建筑装饰,机械制造，规格是DN40- 48,DN65- 76,DN80- 89,DN20- 27,DN100- 114,DN125- 140,DN150- 168,DN350- 360,DN400- 406,DN15- 22,DN25- 34,DN250- 273,DN32- 42,DN200- 219,DN300- 324