三相固态继电器 交流控制交流 JGX-3/25A/480V

产品名称	三相固态继电器 交流控制交流 JGX-3/25A/480V
公司名称	深圳市福田区伟德利电子经营部
价格	84.00/个
规格参数	应用范围:控制 品牌:晶正 型号:JGX-325A
公司地址	深圳市福田区华强北街道中航路2号都会100大厦都会电子城一楼1B133号
联系电话	86 0755 82766465

产品详情

产品图片

产品特点

产品说明：产品通用型号：ssr-da

产品控制方式：交流控交流控制电压：90-250vac控制电流：5-30ma负载电压：40-440vac负载电流：10a、15a、20a、25a、30a、 40a、60a、80a、100a、120a通态压降：≤1.6vdc通断时间：≤ 10ms断态漏电流：≤ 10ma介质耐压：≥ 2500vac环境温度：-30 ～80°C外形尺寸：106l×75w×31.5h安装形式：螺栓安装说 明：负载10a以上必须安装散热器 80a 以上必须加风扇强冷或水冷

产品外形尺寸图：

产品型号说明：

技术参数：

产品应用接线图：

产品特点：

1、采用一只双向或两只单向可控硅芯片反并联输出，零电压开启，零电流关断；2、芯片采用真空+充氢保护焊接技术；3、输入信号能与ttl、coms数字逻辑电路兼容；4、输入回路与输出回路之间光隔离，输入端-输出端之间隔离耐压2500v；5、产品体积小巧，耐震、防潮、防爆、防腐蚀等；6、螺纹引出端接线，具有结构强度高，耐冲击，抗震动性强；

注意事项：

1、使用负载电流高于10a时，必须使用散热器或安装在具有相应散热效果的金属底板上

并且必须在固体继电器散热底板与散热器安装面之间涂上导热硅脂，60a以上加风扇强冷或水冷。

2、对使用在感性负载时，高瞬态电压以及浪涌电流施加在产品输出端

因此可能导致固体继电器误导通或损坏，

常需要在输出端接入具有特定钳位电压的元器件来保护，如压敏电阻(mov)。

压敏电阻推荐取额定电压的1.6-1.9倍。

3、控制接近最小负载电流的较小电流负载时，须在负载上并联一个虚拟负载电阻，

以减小输出端漏电流在负载上产生较高的剩余电压。

4、为了避免固体继电器的温升超过允许值，设计应用时应考虑散热效果和安装位置，

当两只或多只固体继电器并排安装时，应留有适当的间距。

5、多只固体继电器的输出端之间不得并联使用，以试图增大输出电流。

但输出端可以串联使用，以便适用更高的工作电压。

6、当使用一个控制电源驱动多只固态继时，输入端可以串联使用也可以并联使用。

7、容性负载请慎用此产品，请选择本公司的hhg1c系列容性负载专用固体继电器。

适用场地

1、采用一只双向或两只单向可控硅芯片反并联输出，零电压开启，零电流关断；2、芯片采用真空+充氢保护焊接技术；3、输入信号能与ttl、coms数字逻辑电路兼容；4、输入回路与输出回路之间光隔离，输入端-输出端之间隔离耐

压2500v；5、产品体积小巧，耐震、防潮、防爆、防腐蚀等；6、螺纹引出端接线，具有结构强度高，耐冲击，抗震动性强；。

联系方式

13725525396 苏小姐

公司简介

普通整流管螺旋型系列zp5a-500a

普通整流管平板凹型：zp200a-1000a

普通整流管平板半凸型：zp200a-5000a

普通晶闸管螺栓型：kp5a-500a

普通晶闸管平板凹型：kp100a-1000a

普通晶闸管平板半凸型：kp200a-5000a

高频晶闸管平板半凸型：kg200a-1000a

快速晶闸管平板凹型：kk200a-1000a

快速晶闸管平板半凸型：kk200a-2500a

双向晶闸管螺栓型：ks5a-200a

双向晶闸管平板式：ks100a-1000a

单相模块：mdq40a-200a

三相模块：mds60a-300a

三相整流桥（32*60）：sql5a-50a

三相整流桥（60*100）：sql40a-100a

三相整流桥（132*145）：sql150a-300a

单相整流桥(32*60): ql5a-50a

单相整流桥（60*100）：ql40a-100a

单相整流桥（132*145）：ql150a-300a

整流模块：zpq10a-40a

整流模块：4zq10a-40a

整流模块：6zq30a6zq40a

整流模块：mtx(tt)200a、mtx(tt)250a、mtx(tt)300a

整流模块：mtc25a-1000a

整流模块：mdc25a-800a

整流模块：pwb100a、mfc110a、mfc200a、zk500a、zt50a、skkt71a、xwd3-132w、mtg(y)25a、mtg(y)55a、
整流模块：mtg(y)90a、mtg(y)110a、mtg(y)135a、mtg(y)160a、mtg(y)200a、mtg(y)300a；

散热器风冷：sz-13-20、sf-11-18

散热器水冷:ss-11-15、sl300a-500a、sl800a-1000a、sl1500-2000a

固态继电器（ssr）(dc-ac)：jgx-d4801a-120a

固态继电器（ssr）(ac-ac)jgx-1a4810a-100a

固态继电器（ssr）(dc-dc):jgx-1a dd220d10a jgx-1a dd220d20a jgx-1a dd22025a jgx-1a dd220d40a

固态调压器（ssvr,2w270k）:r2-10a r2-25a r2-40a r2-60a r2-80a r2100a

压控调压器（ssvd,0-5vdc）：10a20a 40a

三相固态继电器（ssr-3）:jgdx-3 3810a, jgdx-3 3825a, jgdx-3 3840a, jgdx-3 3860a, jgdx-3 3880a, jgdx-3 38100a, jgdx-3 38120a工业级固态继电器：h360zf 60a,h380zf 80a,h3100zf 100a,h3120zf 120a,h3200zf 200a,h3290zf 290a,h3300zf 300a,h3400zf400a,h3500zf 500a

本产品的应用范围是控制，品牌是晶正，型号是JGX-325A，产品系列是3RH14，触点负载是标准，触点切换电流是标准，触点切换电压是标准，触点形式是标准，额定电流是25，额定电压是480，防护特征是标准，线圈电源是标准，线圈功率是标准