JBSG--特种三相变压器

产品名称	JBSG--特种三相变压器
公司名称	上海仁浦电器设备有限公司
价格	150000.00/个
规格参数	电压比:440/380 电源相数:三相 额定功率:800
公司地址	上海市嘉定区
联系电话	021-39536750 13641882009

产品详情

主要特点：

变压器是各种电源及电气设备的主要部件，本公司采用先进的制作工艺；并有进口西班牙绕线机和全套真空压力浸漆设备；绕组采用脱胎整列绕制方法；变压器进行真空浸漆，使变压器的绝缘等级达到f级或h级。变压器的输出和输入电压按需要设计。有单相、三相或多路输入和输出等多种规格，额定功率最大至200kva。产品符合vi)e0550、iec439、jb5555、gb5226等国际、国家标准。
本公司对变压器设计、生产技术已有10多年历史，适用于交流50hz至400hz，电压1000v以下的电路中。

广泛用于照明、机床电器、机械电子设备、医疗设备、整流装置等。产品性能均能满足用户各种特殊要

技术参数：

<table>
<tr><th colspan="10">sg、zsg系列 干式变压器</th></tr>
<tr><th colspan="2">变压器部位</th><th>温升限值k</th><th>测量方法</th><th colspan="2">项 目</th><th colspan="2">允许偏差(%)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">线圈</td><td>b</td><td>80</td><td rowspan="2">电阻法</td><td colspan="2">空载损耗</td><td colspan="2">+15</td></tr>
<tr><td>f</td><td>100</td><td colspan="2">负载损耗</td><td colspan="2">+15</td></tr>
<tr><td colspan="2">铁芯及结构零件表面</td><td>最大不得超过接触绝缘材料的允许温升</td><td>温度计法或热电偶法</td><td colspan="2">总损耗</td><td colspan="2">+10</td></tr>
<tr><td colspan="4" rowspan="6">绝缘水平：变压器能承受2000v工频试验电压，历时1min不击穿，不闪络。倍频倍压持续1min。变压器性能允许偏差不超过下表规定。</td><td colspan="2">空载电流</td><td colspan="2">+30</td></tr>
<tr><td colspan="2">阻抗电压</td><td colspan="2">±10</td></tr>
<tr><td colspan="2">变压比</td><td colspan="2">±0.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">直流电阻不平衡率</td><td>线</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td>相</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
</table>

	注：如果三相变压器的直流电阻不平衡由于线材、结构原因超过表2规定时应在出厂试验记录中写出实测值并注明引起误差的原因。

sg 三相干式隔离变压器

规 格	变压器尺寸(cm)	外壳尺寸(cm)	重量(kg)	规格	变压器尺寸(cm)	外壳尺寸(cm)	重量(kg)
sg-10kva	52×42×52	70×35×77	115	sg-150kva	85×37×68	120×65×115	750
sg-15kva	52×42×52	70×35×77	165	sg-180kva	95×45×83	120×65×115	930
sg-20kva	55×28×65	80×40×87	176	sg-200kva	95×45×83	120×65×115	1080
sg-30kva	55×28×65	80×40×87	200	sg-250kva	95×45×83	120×65×115	1180
sg-40kva	60×26×38	80×40×87	245	sg-300kva	105×45×95	120×70×125	1450
sg-50kva	60×26×38	80×40×87	270	sg-320kva	105×45×95	130×50×135	1700
sg-60kva	65×30×45	90×50×95	330	sg-350kva	105×45×95	130×50×135	1950
sg-70kva	65×30×45	90×50×95	360	sg-400kva	115×55×105	140×60×145	2150
sg-80kva	75×35×68	100×50×105	430	sg-450kva	115×55×105	140×60×145	2450
sg-100kva	75×35×68	100×50×105	500	sg-500kva	120×60×115	145×65×150	2700
sg-120kva	75×35×68	100×50×105	580	sg-600kva	120×60×115	145×65×150	2950

zsg 三相干式自耦变压器

规 格	变压器尺寸(cm)	外壳尺寸(cm)	重量(kg)	规 格	变压器尺寸(cm)	外壳尺寸(cm)	重量(kg)
zsg-5kva	25×12×20	40×20×25	41	zsg-120kva	70×32×66	100×50×105	465
zsg-8kva	30×14×25	45×25×30	55	zsg-150kva	70×32×67	100×50×105	600
zsg-10kva	42×21×42	60×32×65	105	zsg-180kva	75×35×68	100×50×105	745
zsg-15kva	42×21×42	60×32×65	120	zsg-200kva	75×35×68	100×50×105	865
zsg-20kva	42×21×42	60×32×65	140	zsg-250kva	75×35×68	100×50×105	945
zsg-30kva	52×24×52	70×35×77	180	zsg-300kva	85×37×68	120×65×115	1160
zsg-40kva	52×24×52	70×35×77	230	zsg-320kva	85×37×68	120×65×11	1260

						5	
zsg-50kva	55×28×65	80×40×87	250	zsg-350kva	95×45×83	120×65×115	1400
zsg-60kva	55×28×65	80×40×87	280	zsg-400kva	95×45×83	120×65×115	1550
zsg-80kva	61×30×65	90×50×95	375	zsg-450kva	95×45×83	120×65×115	1700
zsg-100kva	61×30×65	90×50×95	440	zsg-500kva	95×45×83	120×65×115	1850

本产品的电压比是440/380，电源相数是三相，额定功率是800，防潮方式是开放式，冷却方式是自然风冷，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是仁浦，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率(η)是98，型号是JBSG--800KAV，加工定制是是，应用范围是控制