

# JBSG--特种三相变压器

产品名称	JBSG--特种三相变压器
公司名称	上海仁浦电器设备有限公司
价格	150000.00/个
规格参数	电压比:440/380 电源相数:三相 额定功率:800
公司地址	上海市嘉定区
联系电话	021-39536750 13641882009

## 产品详情

主要特点：

变压器是各种电源及电气设备的主要部件，本公司采用先进的制作工艺；并有进口西班牙绕线机和全套真空压力浸漆设备；绕组采用脱胎整列绕制方法；变压器进行真空浸漆，使变压器的绝缘等级达到f级或h级。变压器的输出和输入电压按需要设计。有单相、三相或多路输入和输出等多种规格，额定功率最大至200kva。产品符合vi)e0550、iec439、jb5555、gb5226等国际、国家标准。

本公司对变压器设计、生产技术已有10多年历史，适用于交流50hz至400hz，电压1000v以下的电路中。

广泛用于照明、机床电器、机械电子设备、医疗设备、整流装置等。产品性能均能满足用户各种特殊要

技术参数：

sg、zsg系列 干式变压器						
变压器部位		温升限值k	测量方法	项目	允许偏差(%)	
线圈	b	80	电阻法	空载损耗	+15	
	f	100		负载损耗	+15	
铁芯及结构零件表面		最大不得超过接触绝缘材料的允许温升	温度计法或热电偶法	总损耗	+10	
绝缘水平：变压器能承受2000v工频试验电压，历时1min不击穿，不闪络。倍频倍压持续1min。变压器性能允许偏差不超过下表规定。				空载电流	+30	
				阻抗电压	± 10	
				变压比	± 0.5	
				直流电阻	线	2
				不平衡率	相	4

注：如果三相变压器的直流电阻不平衡由于线材、结构原因超过表2规定时应在出厂试验记录中写出实测值并注明引起误差的原因。

sg 三相干式隔离变压器

规格	变压器尺寸(cm)	外壳尺寸(cm)	重量(kg)	规格	变压器尺寸(cm)	外壳尺寸(cm)	重量(kg)
sg-10kva	52 × 42 × 52	70 × 35 × 77	115	sg-150kva	85 × 37 × 68	120 × 65 × 115	750
sg-15kva	52 × 42 × 52	70 × 35 × 77	165	sg-180kva	95 × 45 × 83	120 × 65 × 115	930
sg-20kva	55 × 28 × 65	80 × 40 × 87	176	sg-200kva	95 × 45 × 83	120 × 65 × 115	1080
sg-30kva	55 × 28 × 65	80 × 40 × 87	200	sg-250kva	95 × 45 × 83	120 × 65 × 115	1180
sg-40kva	60 × 26 × 38	80 × 40 × 87	245	sg-300kva	105 × 45 × 95	120 × 70 × 125	1450
sg-50kva	60 × 26 × 38	80 × 40 × 87	270	sg-320kva	105 × 45 × 95	130 × 50 × 135	1700
sg-60kva	65 × 30 × 45	90 × 50 × 95	330	sg-350kva	105 × 45 × 95	130 × 50 × 135	1950
sg-70kva	65 × 30 × 45	90 × 50 × 95	360	sg-400kva	115 × 55 × 105	140 × 60 × 145	2150
sg-80kva	75 × 35 × 68	100 × 50 × 105	430	sg-450kva	115 × 55 × 105	140 × 60 × 145	2450
sg-100kva	75 × 35 × 68	100 × 50 × 105	500	sg-500kva	120 × 60 × 115	145 × 65 × 150	2700
sg-120kva	75 × 35 × 68	100 × 50 × 105	580	sg-600kva	120 × 60 × 115	145 × 65 × 150	2950

zsg 三相干式自耦变压器

规格	变压器尺寸(cm)	外壳尺寸(cm)	重量(kg)	规格	变压器尺寸(cm)	外壳尺寸(cm)	重量(kg)
zsg-5kva	25 × 12 × 20	40 × 20 × 25	41	zsg-120kva	70 × 32 × 66	100 × 50 × 105	465
zsg-8kva	30 × 14 × 25	45 × 25 × 30	55	zsg-150kva	70 × 32 × 67	100 × 50 × 105	600
zsg-10kva	42 × 21 × 42	60 × 32 × 65	105	zsg-180kva	75 × 35 × 68	100 × 50 × 105	745
zsg-15kva	42 × 21 × 42	60 × 32 × 65	120	zsg-200kva	75 × 35 × 68	100 × 50 × 105	865
zsg-20kva	42 × 21 × 42	60 × 32 × 65	140	zsg-250kva	75 × 35 × 68	100 × 50 × 105	945
zsg-30kva	52 × 24 × 52	70 × 35 × 77	180	zsg-300kva	85 × 37 × 68	120 × 65 × 115	1160
zsg-40kva	52 × 24 × 52	70 × 35 × 77	230	zsg-320kva	85 × 37 × 68	120 × 65 × 115	1260

						5	
zsg-50kva	55 × 28 × 65	80 × 40 × 87	250	zsg-350kva	95 × 45 × 83	120 × 65 × 11	1400
						5	
zsg-60kva	55 × 28 × 65	80 × 40 × 87	280	zsg-400kva	95 × 45 × 83	120 × 65 × 11	1550
						5	
zsg-80kva	61 × 30 × 65	90 × 50 × 95	375	zsg-450kva	95 × 45 × 83	120 × 65 × 11	1700
						5	
zsg-100kva	61 × 30 × 65	90 × 50 × 95	440	zsg-500kva	95 × 45 × 83	120 × 65 × 11	1850
						5	

本产品的电压比是440/380，电源相数是三相，额定功率是800，防潮方式是开放式，冷却方式是自然风冷，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是仁浦，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率( )是98，型号是JBSG--800KAV，加工定制是是，应用范围是控制