

混凝土清洗分离设备 直销优质砂石分离机

产品名称	混凝土清洗分离设备 直销优质砂石分离机
公司名称	河南力博矿山机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:砂石分离机 物料运行轨迹:圆振筛
公司地址	河南省郑州市中原西路1166号
联系电话	0371-67846899 13837171155

产品详情

供应废弃混凝土砂石分离机 该机具备消耗功率小、分离效果好、易清理、易更换、占地面积小、操作更简便等显著特点。它主要用于混凝土搅拌站周转用搅拌车的清洗和弃物中的砂、石、泥浆等的分离、收集、再利用。即可切实有效的解决了混凝土的污染问题，又能经济合理地节约了宝贵的建筑资源。我们将以精湛的技术，专业的知识，过硬的质量，优惠的价格，永恒的信誉，诚信为用户提供贴心的服务。

河南力博矿山机械有限公司生产的混凝土砂石分离机主要用于商品混凝土搅拌站（楼）的搅拌车清洗及废弃混凝土所含砂、石、水的分离、回收再利用。用户选用“力博牌”混凝土砂石分离机，可以解决废弃混凝土的污染问题，并且因砂石的回用，相应提高了经济效益。厂家负责设备规划，安排技术人员现场勘测地形，规划布局。咨询电话：0371-67846899 13837171133 qq：393063292
网址：<http://www.sflj.com> www.lbj.com

该混凝土砂石分离机具备消耗功率小、分离效果好、易清理、易更换、占地面积小、操作更简便等显著特点。它主要用于混凝土搅拌站周转用搅拌车的清洗和弃物中的砂、石、泥浆等的分离、收集、再利用。即可切实有效的解决了混凝土的污染问题，又能经济合理地节约了宝贵的建筑资源。我们将以精湛的技术，专业的知识，过硬的质量，优惠的价格，永恒的信誉，诚信为用户提供贴心的服务。

砂石分离机设备优点:

- 1、混凝土回收率100%，内部不锈钢材筛网不易残留余物，耐磨耐腐蚀；
- 2、极低转速，磨损小，可靠耐用；循环水洗车，节能环保；
- 3、洗净能力强，一次分解出砂、石可再回收利用；
- 4、可将罐车清洗缩合成一体，节省空间。

混凝土砂石分离机机械性能:该装置机械结构简单，环保效益显著：分离出砂石表面光洁，砂子含灰 1% ，含水 3-5%；洗车水循环使用，污水达到零的排放；设备耐磨，操作简单，便于清理检修。

型号	lbs-10	lbs-20	lbs-30
筛分能力(t/h)	5-10	10-20	20-30
分石尺寸(mm)	> 5	> 5	> 5
分砂尺寸(mm)	1~ 5	1~ 5	1~ 5
总功率(kw)	6	8	11
主机重量(kg)	2800	4000	5500
主机外形尺寸(m)	4.74 × 1.43 × 1.7	6.10 × 1.60 × 2.50	7.5 × 2 × 3.05

投资回报分析：

以年产品15万m3商品砼的搅拌站为例，应用砂、石、浆水分离回收装置所产生的经济效益：

	单位（吨/天）	价格（元/吨）	年工作日按320天计	合计（元）
回收砂石	6	40	6 × 40 × 320	76800
节约用水（按搅拌车25辆每辆车每天用水2吨计算）	40	2.5	40 × 2.5 × 320	32000
废料运费及填埋费	6	30	6 × 30 × 320	57600
场地租用费			年约2万元	20000
环境保护费			年约2万元	20000
其它费用			年约1万元	10000
总计（元）				216400

厂址：郑州市荥阳市荥密路与310国道交叉口

联系电话：0371-64716822 13837171133（韩）

qq：393063292

本产品的加工定制是是，类型是砂石分离机，物料运行轨迹是圆振筛，筛网材料是冲孔板筛网，适用对象是沙子、泥土，品牌是力博，型号是LB-1500型，外形尺寸是7000*2000*3000（mm），应用领域是搅拌站，重量是5000（kg），产品类型是全新，电机功率是8（Kw），筛网规格是6，筛孔尺寸是6（mm），筛面层数是2，进料粒度<是6（mm），生产能力是20（t/h），用途是混凝土分离，规格是LB-1500型