AV双音频 电子接插件

产品名称	AV双音频 电子接插件
公司名称	广陵区繁荣电子通讯器材厂
价格	2.50/个
规格参数	品牌:繁荣电子 型号:地插双音频模块 种类:射频同轴(RF)
公司地址	头桥镇红桥
联系电话	051487263224

产品详情

主要技术特性 technical characteristics温度范围 temp.range
-40～+60 ° c振 动 vibration 100m/s2 (10～500hz)特性阻抗
impedance 75ω频率范围 frequency range
dc～1ghz工作电压 working voltage 170v max (有效值)耐 压 withstand
voltage 500v rms (海平面有效值)接触电阻 contact resistance内导体之间 center
contact ≤ 10 mω外导体之间 outer contact ≤ 5
mω绝缘电阻 insulation resistance ≥ 1000 mω电压驻波比 vswr 直式 straight ≤
1.20 弯式 right angle ≤ 1.30耐用性
durability(mating) ≥500次（cycles）

insertion loss插损 抗拉力 ≤ 25kg

cable range电缆应用范围 rg6 rg59射频同轴线缆

材料与涂覆 material & plating壳体 shell 黄铜
brass 镀亮镍 nickel plated插针 contact pin
黄铜 brass 镀金或银 gold or silver plated弹性接触件elastic contact
锡青铜beryllium or tin brass 镀金或银 gold or silver plated绝缘体 insulator
聚四氟乙烯或聚乙烯ptfe or pe压接套 crimping suite 铜合金 copper alloy
镀亮镍 nickel or gold platedo型密封件o-ring sealing 硅橡胶 6146 silastic

本产品的品牌是繁荣电子，型号是地插双音频模块，种类是射频同轴(RF)，工作频率是低频，应用范围是电缆，接口类型是AV，形状是矩形，线长是1（mm），制作工艺是注塑，加工定制是是，特性是防潮，接触件材质是黄铜H-65，绝缘体材质是聚丙烯，芯数是1，针数是1