

品质不锈钢316针型阀 直角式针型阀

产品名称	品质不锈钢316针型阀 直角式针型阀
公司名称	温州易得福管阀有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:YDF-LOK 型号:SS-NV-5F04OD-L 材质:不锈钢
公司地址	中国 浙江 温州市 温州龙湾沙城工业区沙城街1000弄14号
联系电话	86 0577 86998726 13705774948

产品详情

直角卡套针型阀

双卡套管接头的常规安装步骤：

第一步：将管子插入接头，确保管子端部达到接头底部，并用手指拧紧卡套螺母。第二步：在卡套螺母的6点位置做一标记。第三步：用扳手固定接头本体，旋转卡套螺母一又四分之一转，这时所做标记旋转540度，至9点钟位置。

三．双卡套管接头的工作原理：在卡套螺母拧紧一又四分之一转的过程中，接头内部依次完成下面设计好的动作。

- 1．通过螺纹机械式推进，卡套螺母向前运动推动后卡套向前，同时后卡套推动前卡套向前运动。
- 2．接头本体的尖端向内挤压前卡套。
- 3．前卡套消除它的内径与管子外径间的公差。
- 4．随着后卡套的推进，前卡套向前向内动作，后端抬起，与接头本体斜面形成密封。
- 5．随着管子更大的变形和本体斜面与前卡套接触面的增大，更大的阻力迫使后卡套向内动作，从而在管子上形成第二道牢固的支撑。
- 6．在卡套螺母拧紧一又四分之一转，它前进了1/16inch（1.52mm），接头完成了密封，抱紧管子的作用。

本产品的品牌是YDF-LOK，型号是SS-NV-5F04OD-L，材质是不锈钢，连接形式是卡套，工作温度是常温（ ），压力环境是高压，驱动方式是手动，试验压力是32（MPa），公称通径是5（mm），标准是美标，流动方向是单向，零部件及配件是手轮，用途是调节，适用介质是氧气，类型(通道位置)是直通式，规格是 $\text{C } 1/2$