

## DGY-4000型地下管道/管线探测仪-

产品名称	DGY-4000型地下管道/管线探测仪-
公司名称	西安核沃电气有限公司
价格	23000.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:磁探测仪 品牌:核沃
公司地址	西安市高新区科技五路8号数字生活1幢1单元11607室
联系电话	029-89197088 13310981117

## 产品详情

dgy-3000地下管线探测仪（地下管道探测仪）设计集中考虑提高地下管道定位仪的准确性和效率。dgy-3000地下管线探测仪（地下管道探测仪）提供宽泛的频率范围，通过配置功能很强的发射机及操作简单的接收机，采用多频探测技术十分便于现场操作，通过选择最佳频率，准确的进行地下管线定位。帮助您快速找到埋藏于地下的电话线、光缆、catv、电力线、煤气管道、燃气管道、给排水管道。dgy-3000地下管道探测仪自动化程度高，即使是非专业人员使用，也可以获得专业的探测效果。

dgy-3000地下管线探测仪（地下管道探测仪）广泛用于电力、电信、供水、热力、燃气、石油、化工、城市公用事业。

主动频率：低频、中频、高频、射频；深度及带左/右方向指示； 被动式频率：50~60hz；不带深度及左/右方向显示； 深度范围：0~6m； 声音指示：随信号强度变化的调频音调； 信号强度指示：液晶显示，声音提示； 信号强度表示:条形图、数字量程0-999 增益动态范围：100db 精度\*：低频、中频：±（1-5）% 高频、射频：±（5-12）%\*与现场环境、非同心线的形状、邻近管线的分布等情况有关 液晶显示：背光照明,数字信号和电量显示,运行频率、深度、音量、左/右方向显示； 电池型号及工作时间：6节5号充电电池，连续工作8个小时； 电池状态：连续显示； 体积：70×20×11cm<sup>3</sup> 重量：2kg

地下管线寻测仪发射机技术指标： 输出频率：低频、中频、高频、射频； 输出模式：直连、感应、耦合； 输出功率：随匹配负荷0.6~6瓦自动调节，电阻为5-3000欧姆； 液晶显示：自动背光照明，显示输出能量、运行模式、自检状态、负荷电阻、电压等； 电池型号及寿命：8节1号充电电池，连续工作4-8小时；（视所选频率及功率档位）； 过热过流：自动保护 电池状态：图形显示； 充电器：220伏，50-60hz；可配车载12伏单独充电装置； 体积：16×16×39cm<sup>3</sup> 重量：3.6kg；

符合以下相关标准：

本产品的加工定制是否，类型是磁探测仪，品牌是核沃，型号是DGY-4000，重量是6（kg），用途是工程施工，测量