

# 英牌丝口柱塞阀 U11SM-25-

产品名称	英牌丝口柱塞阀 U11SM-25-
公司名称	自贡中压阀门厂福州销售处
价格	35.00/个
规格参数	品牌:中国良工阀门有限公司 型号:U11SM-25 材质:铸铁、铸钢、不锈钢
公司地址	福州市晋安区双坂秀坂12号一层
联系电话	0591-83641220 18705910205

## 产品详情

丝口柱塞阀主要零件材料:

零件名称	材料			
	u11s-1.6	u11s-1.6	u11s-2.5c	u11s-4.0c
阀体	ht200		碳钢	
柱塞	不锈钢			
阀杆	不锈钢			
密封圈	ptfe增加复合石墨			
手轮	ht200			

丝口柱塞阀主要外形尺寸和连接尺寸:

口径dn	尺寸						
	g		l1	s	h	h1	d0
15	1/2"	90	14	32	120	148	80
20	3/4"	100	16	36	140	174	80
25	1"	120	18	46	165	207	100
32	1 1/4"	140	20	55	175	215	120
40	1 1/2"	170	22	65	196	246	180
50	2"	200	24	80	213	268	180

丝口柱塞阀性能规范:

型号	公称压力 (mpa)	试验压力 (mpa)			工作温度 ( )	适应介质
		强度 (水)	密封 (水)	气密封		
u11s-1.6	1.6	2.4	1.8	0.6	200	水、蒸汽、 油品
u11s-1.6	1.6	2.4	1.8			
u11s-2.5c	2.5	4.0	2.8		300	
u11s-4.0c	4.0	6.0	4.4			

u11sm铸铁丝口柱塞阀、铸钢不锈钢内螺纹柱塞阀.运动来完成阀门的开启与关闭功能。在阀门中柱塞与密封环间采用过盈配合，通过调节压盖中法兰螺栓，使密封环压缩所产生的侧向力与阀体中孔面及柱塞外圆密封，从而保证了阀门的密封性，杜绝了内外泄漏、同时阀门开启力矩小，能实现阀门迅速开启和关闭作用：主要用于开关、切断或接通管路中的介质。应用：化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业，城建等领域。特点：该阀的密封圈采用新型非金属材料制成，混合综合性能好，具有经受长期高温、高压而不丧失弹性的性能，况且柱塞与密封圈之间的接触面积大。因此密封可靠、经久耐用。工作原理：当手轮旋转，通过阀杆带动柱塞在孔架中间上下往复运动来完成阀门的开启与关闭功能。组成零件：柱塞阀是由阀体、阀盖、阀杆、柱塞、孔架、密封环、手轮等零件组成。密封性能：由于柱塞表面经过高精度外圆磨床加工而成。密封环采用弹性强、耐磨性高的无毒新型密封材料，所以密封可靠，经久耐用。从而提高了柱塞阀的使用寿命。优点：在阀门中柱塞与密封环间采用过盈配合，通过调节压盖中法兰螺栓，使密封环压缩所产生的侧向力与阀体中孔面及柱塞外圆密封，从而保证了阀门的密封性，杜绝了内外泄漏、同时阀门开启力矩小，能实现阀门迅速开启和关闭。柱塞阀的关闭由一个不锈钢柱塞、上下两只富弹性密封圈及一个金属隔框组成，密封效果由柱塞与密封圈紧密配合来达到，柱塞插在两只密封圈中，密封面积远大于普通截止阀；开关柱塞阀时，柱塞在密封圈中缓慢移动，接触面几乎不磨损，关闭时，柱塞插入下密封圈，截断流道；开启时，柱塞虽然脱离下密封圈，但仍藏在上密封圈内，保持与外界隔离，不致发生泄漏。其他技术参数备注：（1）柱塞阀价格由口径、材质、压力的不同而异，恕不公布价格！（2）连接形式：法兰（3）传动方式：手动、气动、电动、伞齿轮（4）口径从dn15-dn800；压力从1.0mpa-6.4mpa；温度-20 -600（5）材质有：碳钢、不锈钢

专业制造、专业服务，阀盛为你创造更多价值

不断提升服务质量，精益求精，“真诚的服务”是阀盛永恒的主题。阀盛严格按照 iso9001-2000 质量体系认证要求，质量严格把关，责任到人，确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通，竭诚为广大客户提供优质产品，至善至美服务，特此我厂做出如下承诺：

产品标准

产品严格按照中国 gb、hg 标准和美国 api 等标准设计、制造、验收。密封面硬度达到国家规定要求，宽度超过国家标准。

本产品的品牌是中国良工阀门有限公司，型号是U11SM-25，材质是铸铁、铸钢、不锈钢，连接形式是螺纹，公称通径是15-50（mm），适用介质是水、油、蒸汽，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是英标，流动方向是双向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件