

进口霍尼韦尔便携式一氧化碳检测仪-

产品名称	进口霍尼韦尔便携式一氧化碳检测仪-
公司名称	北京东方吉华科技有限公司
价格	2500.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:HONEYWELL/霍尼韦尔 型号:XP-CO
公司地址	中国 北京 北京市海淀区 北京市海淀区永定路甲15号
联系电话	86-010-51292816 15010067148

产品详情

honeywell impulse xp的性能更加完善。它装有高级传感器，可以测量更多种类的毒气体。小巧精致的外观适合大多数用户的需要。

紧凑的外形设计易于维护是此款机型的最本质特点。报警时xp发出响亮的声音和超亮的灯光警报。标准配置还具有振动报警功能，以便在嘈杂的环境使用时引起使用者的注意。

honeywell impulse xp性能稳定可靠，读数准确，抗电池干扰。另外它还有持续显示气体浓度值.显示15分钟和8小时平均值.两级报警和峰值锁定的功能。

由于使用了温度校正和抗中毒传感器。xp确定保反复测量时具有高精确度。

运行成本低廉。内置的衰减补偿电池将两次校正间的时间延长至12个月，常用的传感器寿命大于两年，电池寿命三年，操作费用减至最低。电池和传感器更换容易。

霍尼韦尔 honeywell xp一氧化碳检测仪特点：

坚固耐久的外壳

体积小、重量轻

坚固，防冲击，不受天气影响

包含鳄鱼夹 - 防止意外损失

使用便捷

开箱后直接使用

单开关操作

适合各种语言的直观图标

用户可通过菜单进行设置

提供交互式产品培训指导

高清晰背光显示器

显示气体浓度

twa/stel和两级瞬时报警并带峰值保持

显示电池寿命、标定及自检状态

有效的气体报警指示

报警和背光相互结合，引起注意

独特的95分贝双音频报警

标配振动报警

操作可靠

开机或需要时，显示、电池、传感器、声光振动报警设备进行自检

使用专利的 surecelltm 和 reflxmtm 传感器

技术

temprasuretm温度补偿和冲击防护

周期性频闪和/或声音提示，提高可靠性。

卓越的emc/rfi性能

靠近无线电话或手机不会产生错误报警

rfi抗扰性能超过最严格的工业标准

成本效益佳

包含2年完全质保

电池衰减补偿使得标定间隔达12个月(仅h2s/co)

可替换的传感器与电池

传感器寿命至少2年

电池寿命通常为3年*(低电池电量警告)

初始及持续运行成本低霍尼韦尔 honeywell xp一氧化碳检测仪参数：

标定周期 采用灵敏度漂移补偿技术，允许每隔一年标定一次。

量 程: 0-999ppm

低 报 警: 35ppm

高 报 警: 100ppm

工作寿命 传感器：至少2年

电 池：大于3年（3v锂电池）

工作温度：-20 ~ +50

湿 度: 5% ~ 95%rh

报 警声、光、振动报警，分贝值：10厘米95分贝。

显 示:大屏幕液晶显示窗口，可显示浓度值及当前的工作状态字符提示。

传 感 器: reflex*专利可更换电化学传感器

自 诊 断: 系统检查：电池电量，显示，传感器，软件设置

防护等级: ip54(最低)

本质安全: 北美：class 1 div 1 groups abc dt4(ul/cul)

欧洲：eex ia iib t4(cenel ec) ii 2g eex ia iic t4(atex)

射频防护: ce en50270：1999 和 en55011

尺 寸: 93mm（高）× 50mm（宽）× 27mm（厚）

重 量: 93.5g

本产品的加工定制是否，品牌是HONEYWELL/霍尼韦尔，型号是XP-CO，类型是便携式，测量范围是0-1000PPM，测量对象是CO