

塑料小型水流开关

产品名称	塑料小型水流开关
公司名称	东莞市圣新电子有限公司
价格	25.00/个
规格参数	品牌:Stnew 型号:DFS-04 工作电压:3~220 (V)
公司地址	广东东莞市常平张屋33号
联系电话	86 0769 81188375

产品详情

一、特点：

- 1.大批量生产，价格便宜。
- 2.液体流量开关触点启动值由1.5l/min ~ 3l/min。
- 3.可在自来水或油中使用，无须过滤器，有一定的逆止阀功能。
- 4.无易损，疲劳件，采用大功率长寿命开关，产品性能稳定，寿命长。
- 5.全尼龙结构，耐各种液体腐蚀。

二、原理：

本流量开关采用进水管小，出水管大，液体从浮子四周流通结构，浮子自重大，在静态液体中可快速下沉。本系列的流量开关适合要求启动流量点较小，并且流速较快的领域，为了确保功能转换时，液体不至于倒流，本流量开关有一逆止阀功能，可以阻止绝大部分液体回流。

三、技术参数：

接口外径 (: mm)	g1/4 外牙+内牙
工作电压 (v : v)	dc : 6 ~ 100v ac : 9 ~ 250v
工作电流 (imax:a)	0.5
额定功率 (pmax:w)	70、 100
流量启点 (f : l/min)	1.0
出厂测试精度 (f : l/min)	± 10%
工作温度 (t :)	t1 : -40 ~ 105

适用介质	水类、油类、其它液体
安装方式	垂直安装
材质	尼龙

注：1.该设备提供流量、无流量监测，表中所列的流量启点设定值，特指上升的流量开关触点闭路所需的最小数值，当流量回落到流量启点以下值时便开路。

2.流动的液体中不可以有铁屑，安装时液体的流动方向与箭头方向一致。

本产品的品牌是Stnew，型号是DFS-04，工作电压是3~220（V），过载电流是0.5（A），寿命次是 10^6 ，防护等级是IP68，产品认证是ROHS，加工定制是是