

智能电磁流量计，流量计，污水电磁流量计，电磁流量计

产品名称	智能电磁流量计，流量计，污水电磁流量计，电磁流量计
公司名称	上海巨勒电子科技有限公司
价格	3981.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:巨勒科技 型号:TAC
公司地址	中国 上海市松江区 九亭镇涑坊路1033弄28号
联系电话	86 021 57742787 18018642787

产品详情

一、产品简介

tac型智能电磁流量计是我公司采用先进技术研制、开发与生产流体测量仪表，具有高精度、高可靠性与使用寿命长等优点。为保证产品质量，我公司在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装备与出厂测试等过程中，对每个环节细致研究与控制，并配套完整的流量标定检测系统。

二、产品特点

电磁流量计内部无阻流件，几乎没有压力损失和流体阻塞情况。

无机械惯性，响应快速，流量测量范围宽（流速0.3~12m/s）稳定性好，可以用于自动检测、调节和控制系统。

测量电导率大于 $5\mu\text{s}/\text{cm}$ 液体，测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化影响，传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系，测量精度高。

传感器部分只有内测和电极与被测液体接触，只要选择合适电极与内衬材料，即可耐腐蚀和耐磨损。

采用eeprom存储器，测量运算数据存贮保护安全可靠。

采用国际先进单片机（mcu）和表面贴装技术（smt），性能可靠，精度高，功耗低，零点稳定，中文菜单，参数设定方便。

带4~20ma，频率、脉冲输出，带报警电平输出，带rs485通讯接口，hart、modbus协议。

高清晰度lcd背光显示瞬时流量、累积流量（+、-、d）、流速、流量百分比、空管比、流量状

态、（励磁、流量、空管）等。

防护等级：一体化结构ip65、分体结构ip68.

防爆等级：exd II bt4.

规格代码			说明
仪表种类	tac		智能电磁流量计
通径代码	— × × ×		例：100表示dn100，若通径
电极形式	-1		标准固定式
	2		刮刀式
	3		可拆卸更换式
电极材料	0		不锈钢
	1		铂（pt）
	2		哈氏b（hb）
	3		钽（ta）
	4		钛（ti）
内衬材料	5		哈氏c（hc）
	3		氯丁橡胶
	4		聚氨酯橡胶
	5		f4（ptfe）
	6		f46（fep）
额定压力（mpa）	7		f40（e—tfe）
	8		po聚苯烯
	9		pps聚苯硫醚
	1.6		dn100—80
	1.0		dn150—150
工作温度	0.6		dn200—1000
	2.25		dn100—2000
	e		dn2200
接地环	h		< 80
	-0		< 180
防护等级	1		无接地环
	0		有接地环
转换器形势	1		ip65
	0		ip68
通讯	1		一体式
	0		分体式
	1		无
	0		rs—485
	1		hart
外壳材料	2		modbus
	3		pa总线
表体法兰	4		ff总线
	5		碳钢
安装配对法兰	-0		不锈钢
	1		碳钢
安装配对法兰	0		不锈钢
	1		不带
安装配对法兰	0		带
	1		

供电能源	0	220vac
	1	24vdc
仪表量程	(× × ×) 例：2000表示对应最大流20	

本产品的加工定制是是，品牌是巨勒科技，型号是TAC，类型是电磁流量计，测量范围是12（m3/h），公称通径是200（mm），工作压力是0~100（MPa），工作温度是0~200（ ）