

# 点阵显示屏数字浊度仪

产品名称	点阵显示屏数字浊度仪
公司名称	河南思科测控技术有限公司
价格	15900.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:sycamin 型号:TU53KWC/LTU66CDMLW
公司地址	中国 河南 开封市 汴京路212号3号楼
联系电话	86 0378 2929260 13839955129

## 产品详情

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

本站所有产品价格仅供参考，不做交易标准；

下单前请务必与卖家联系，如果给您带来不便，请谅解！

水样通过消泡器，所夹带的气泡被除去后，经中心柱流入传感器的测量室。激光器发射出波长为660nm的光束，穿过样品池。该光束是经过高度校准的单色光束，消除了杂散光。光线经过样品中的颗粒散射之后被与光束成90°的监测器接收，经光纤耦合到检测系统分析。检测到的光量与样品浊度成正比。应用领域膜处理工艺中过滤膜状态监测；直饮水系统的浊度监测；自来水厂的出厂水超低量程浊度监测等。特点描述 • Itu660传感器灵敏度提高到传统浊度仪的100倍，可以准确测量0.01ntu以下的浊度 • 用标准浊度样品20ntu、200ntu、400ntu校正系统 • Id激光光源，没有杂散光，光强稳定，带有pd检测管，

对Id激光管进行光强补偿。 • 采用交流激励信号能有效消除工频干扰，提高仪表稳定性。 • 高精度浊度仪，符合iso 7027 (en 27027， din 38404)标准 • 带有自动清洗装置。 • 对于流速在100-500 ml/min范围内的样品中带有气泡的，使用完整的气泡捕捉装置；对于流速高于500 ml/min的样品中带有气泡的，推荐在传感器出口安装限流阀。 • 内置的数据存储器能够收集多达六个月的测量，校准和验证的数据以及历史警报

本产品的加工定制是是，品牌是sycamin，型号是TU53KWC/LTU66CDMLW，类型是数字浊度仪，测量范围是0-400NTU0-2000NTU，显示方式是128\*64LCD点阵显示屏，电源电压是110-220（V），重量是1（kg）