在线浊度计TS500A

产品名称	在线浊度计TS500A
公司名称	天津豪岭科技有限公司
价格	5500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:天津豪岭 型号:TS500A
公司地址	天津市武清区曹子里乡花城中路东侧综合办公楼205-02（集中办公区）
联系电话	02229552729 15620299721

产品详情

浊度计ts500a

(turbidity analyzer)

产品概述

浊度计ts500a，采用标准的红外散射光检测技术在线测量污水浊度。仪表能够自动补偿电压波动、器件老化、温度变化以及污泥颜色的变化，提供长期可靠的测量结果。

性能特点

○ 标准90度散射光测量技术，提供可靠测量结果；

○ 自动补偿电压波动、器件老化、温度变化以及污泥颜色的变化；

○ 空气自清洗功能，基本免维护；

○ 中文菜单和简便的按键操作；

○ 4-20ma隔离电流输出，可选profibus-dp现场总线接口。

主要技术参数

量　　程：　0～20ntu,0～200ntu,

0～2000ntu,

分 辨 率：　0.1ntu

精 确 度:　+1%fs

标　定：　出厂标定，可现场校准

显　示：　lcd液晶显示日期时间，测量值，历史趋势线等

模拟输出：　隔离4～20ma，最大负载500vω，故障状态

继电器输出：　2个控制固体继电器输出

1个报警固体继电器输出

继电器容量：　2a，250vac

数字接口：　rs-232或rs-485可选

工作电源：　220vac+10%,50hz

24vdc+10%（可选）

现场安装

浸没式安装方式

浸没式传感器的最小浸没深度为30cm，或者浸没至取样时通常所达到的深度，并避免强光直射。

管道式安装方式

管道式传感器有法兰连接安装和插入式安装两种方式，法兰连接安装方式用法兰将传感器管段嵌入管道中；插入式安装直接在原有官道上打孔，将传感器通过底座和球阀插入管道中。

本产品的加工定制是是，品牌是天津豪岭，型号是TS500A，类型是在线浊度仪，测量范围是0-500，显示方式是1，电源电压是1（V），重量是1（kg）