

# 美国凯迈CHEMetrics 浊度计 I-1300-

产品名称	美国凯迈CHEMetrics 浊度计 I-1300-
公司名称	宜事达国际贸易（上海）有限公司
价格	26768.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:凯迈CHEMetrics 型号:I-1300
公司地址	上海市外高桥保税区冰克路500号1125室
联系电话	58691816

## 产品详情

诚招全国代理商，价格面议，期待您的加入！！

便携式、持久耐用的防水型chemetrics 浊度计（i-1300）是监测化学、食品、工业领域浊度的理想选择。这种微处理器浊度计使用一种红外发光二极管光源，测量的结果具有无可比拟的重合性与准确性，可测量低至0.01ntu 的浊度。这种轻便的仪表是优良的、进行现场测量和质量控制的分析工具。

### 操作方法

浊度计用红外发光二极管作光源，能够满足iso-7027（din en 27027）测量方法（比浊法浊度测量装置）的所有要求。峰值波长850nm，即使在样品的浊度很低的情况下也能够提供足够的漫射光的强度，同时能减少其他颜色的干扰。

浊度计测量样品浊度的大小，并能自动调节量程（0-1000ntu）。按cal按钮即可自动开始快速、简单的校准步骤。仪表能自动提示使用者进行下一步的校准。仪表有4个主要的校准标准（0.02，20.0，100，800ntu）。仪表还配有3个带有遮光帽的硅硼酸盐样品试管。

### 技术参数

测试范围：0-1000 ntu

自动选择范围：0.01-19.99 ntu；20.0-99.9 ntu；100-1000 ntu

分辨率：0.01 ntu（0-19.99 ntu），0.1 ntu（20.0-99.9 ntu），1 ntu（100-1000 ntu）

精密度：±2%（0-500 ntu），±3%（501-1000 ntu）

光源：红外发射二极管（850nm波长）

工作温度：0-50

电源：4\*aaa碱电池（测试次数>1200）

尺寸：6.8\*15.5\*4.6cm

重量：200g

保修期：1年

功能特点：

防水 自动变换范围 按钮校准 自动关机 先进的电源供给功能

本产品的加工定制是是，品牌是凯迈CHEMetrics，型号是I-1300，类型是便携式浊度仪，测量范围是0-1000NTU，显示方式是红外发射二极管，电源电压是4\*AAA碱性电池（V），重量是0.2（kg）