

TES32 电池测试仪

产品名称	TES32 电池测试仪
公司名称	上海强佳电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:电池测试仪 品牌:TES/泰仕
公司地址	中国 上海市闸北区 恒丰北路100号
联系电话	86 021 56550898 13524027769

产品详情

电池测试仪tes32产品详细说明

测大哥大、镍氢、锂、卡车、汽车等一般电池好坏

model tes-32a-.可测量使用中之电池不须将电池关机。-.同时测量电池内电阻及电压。-.比较器设定功能。-.电池状态指示;pass, warning, fail.-.资料储存及读取功能。-.计算机联机功能(rs-232)。规格 tes-32a

可测电池型式	充电式电池、碱性电池及铅酸电池
电池容量	不可测电池容量
电阻值	檔位: 40m , 400m , 4 , 40 分辨率: 10 μ , 100 μ , 1m , 10m 准确性: ± (1%reading + 8位)
测量参数	电流: 50ma, 5ma, 500 μ a, 50 μ a 频率: 1khz ± 30hz 准确性: ± 10%
电压值	檔位: 4v, 40v 分辨率: 1mv, 10mv 准确性: ± (0.1%rdg ± 6位)
开路电压	5v
资料储存	手动999 笔,自动6000笔
比较器	设定: 电阻值及电压值上下限设定 99笔设定参数
操作环境	0 to 40 80%rh
最大输入电压	50vdc
电源	6只碱性电池或交流转换器

电池寿命	7 小时
重量	约 500g (含电池)
尺寸	约 250(长) × 100(宽) × 45(厚)mm
附件	说明书、电池、测试棒、rs-232接口及软件

本产品的加工定制是否，类型是电池测试仪，品牌是TES/泰仕，型号是TES32，测量范围是40m ,400m ,4 ,40 (M)，电源是见说明，测试电压是见说明 (V)，精度是见说明，重复误差是见说明，环境温度是见说明，相对湿度是见说明，校准周期是见说明，重量是见说明 (kg)，尺寸是见说明，规格是见说明