

松下光继电器AQW216EHAX-

产品名称	松下光继电器AQW216EHAX-
公司名称	深圳市福田区华强电子世界信展微电子商行
价格	20.00/个
规格参数	应用范围:光/光耦合 品牌:Panasonic/松下 型号:AQW216EHAX
公司地址	中国 广东 深圳市 深圳市福田区华强北路华强电子世界3号楼2楼2A239
联系电话	86 755 83678087/83678005 13662282801

产品详情

规格书详细序号内容

型号	aqw216eha
封装	aqw216eha
端子形状	dip8
包装方式	表面安装端子
连续负载电流	管装包装
负载电压	0.04a
导通电阻(平均)	600 v
输出端子间容量(平均)	52 ohm
触点构成	35 pf
耐电压	2a
导通电阻(最大)	5000v ac
开路状态漏电流(最大)	120 ohm
最大允许led电流	1 μ a
led反向电压	50ma
最大正向电流	5v
部允许损耗	1a
动作led电流(平均)	75mw
动作led电流(最大)	1.2ma
复位led电流(最小)	3ma
复位led电流(平均)	0.4ma
led压降(平均)	1.1ma
led压降(最大)	1.25v
动作时间(平均)	1.5v
	0.5ms

复位时间(平均)	0.04ms
全部允许损耗	850mw
使用环境温度	-40 ~ +85
保存温度	-40 ~ +100
输入/输出间端子容量(平均)	0.8pf
输入/输出间端子容量(最大)	1.5pf
输入/输出绝缘电阻(最小)	1000 m ohm
推荐动作条件(输入led电流)	5-10ma

本产品的应用范围是光/光耦合，品牌是Panasonic/松下，型号是AQW216EHAX，产品系列是hj2，触点负载是2，触点切换电流是0.004a，触点切换电压是3v，触点形式是e，额定电流是0.04A，额定电压是600V，防护特征是d，线圈电源是d，线圈功率是d