

暖气片价格 钢制散热器 铜铝复合散热器

产品名称	暖气片价格 钢制散热器 铜铝复合散热器
公司名称	冀州市志翔暖气片有限公司
价格	53.00/柱
规格参数	品牌:志翔
公司地址	河北省冀州市西环路南
联系电话	0318-8628119/8624085 13315864144

产品详情

超导暖气片 超导节能暖气片/超导供暖/超导电暖器/超导暖气片/超导暖气片厂家 超导暖气片/超导暖气片厂家/

超导暖气片是冀州志翔公司在传统暖气片基础上进新研发的新型节能暖气片。它利用国际上先进的超导技术，将暖气片制成两个独立、封闭的系统：即暖气片腔体系统和底部加热水管系统。在暖气片腔体内面加入少量超导介质，供热系统通过底部水管将腔体内的介质加热，介质汽化上升至散热器上部凝结放热，凝结液沿散热器内壁回流至加热段被再次加热汽化，热量通过介质的不断循环相变由热源传至散热器，达到供热、加热的目的。整个供暖系统与传统供暖系统相比，

具有以下特点：1、节水节能：节水90%以上，节能40%-60%，暖气片内腔没有水，只需将锅炉和连接管线加满水即可。且无传统水暖的“跑”、“冒”、“滴”、“漏”现象。一次安装，终身免修。2、低温启动，升温快：利用超导介质传热，克服了传统散热器易气阻、易腐蚀结垢、传热效率低三大难题。新一代介质宁静无声，不燃不爆，35度以上开始启动传热，3-5分钟整个暖气片即可变热进入恒温状态，表面温度均，利于改善热微环境。3、使用寿命长，节能环保：散热器壳体不与热水管接触，导热工质对壳体有保护作用，克服了传统水暖氧化腐蚀的缺点。4、安装简捷，使用方便：由于超导介质用量远远小于传统水暖的用水量，散热器整体轻便，可以壁挂，不占空间，安装快捷，既可以大面积统一供暖，也可以独门独户每个房间独自供暖，还可以随心所欲关闭其中任何房间的暖气，自主控制温度，大幅节省取暖费用，且零下40~50度不结冰，适合任何地区使用，暖气片安装采用底进底出的方式，连接比传统暖气片更加简单，可以轻易实现串联连接，节省管道。5、热源广泛：不仅适用于锅炉作为热源取暖，还可适用于包括太阳能、煤炉、液化气、电热器等多种热源取暖使用。广泛应用于居室、工厂、养殖场、烘干房、温室、大棚、洗浴中心等多种环境采暖供热。适合世界任何寒冷地区使用。则采暖期运行费用应为： $(4, 4.5) \times (3, 4) \times 0.5 \times 150 = 900, 1350$ 元。则每平方米采暖费用应为9—13.5元。与集中供暖相比以2008年采暖费自费标准25.5元，平方米，每平方米可节省费用16.5—12元。用户合理使用，做到房间有人时开启温控器供暖，无人时关闭或将温控器调低，并将不同用途的房间按需要设定不同的温度，这样会更进一步节省采暖费用产品可用于家庭、办公室、学校、商店、暖棚、花窖等采暖、热水洗浴、食品烘干、木材烘干、工业生产等方面，同时一燃煤、燃气、太阳能热水器、燃柴做热源，可直接用作烧水、做饭、洗浴等，尤其是农业温室及塑料大棚增温系统，将给农业生产带来一次绿色革命，节能效果好，可大大降低生产成本。水暖设备的寿命也只有六至七年，但超导采暖系统一次安装成之后，只要不是人为的破坏就可终生不用维修，使用寿命长达50年。5. 省水90%以上真空超导冀

州志翔真空超导暖气片不用水作为导热介质，热媒仅从底部防锈热媒复合管中流过，其用水量仅相当与普通真空超导暖气片得十分之一。1、高效节能纳米真空超导电暖气片壳体以低碳钢管为主要材料制成，经过严格的打压测试，在完全形成真空状态下加入新型纳米超导液，在无任何气阻的真空中迅速散热，只需在换热管线中加满水（其用水量相当于传统暖气片的二十分之一），所以只需少量用煤把管线中的水加热，暖气片就会自动升温。（按100平方米的房间预算，如果安装纳米真空超导暖气片，用50平方米的锅炉就能达到100平方米锅炉的效果），一冬按三个月计算，传统暖气片燃煤2吨左右，而耐米真空超导散热器只需大约0.5吨煤就够了，真正做到了节煤，省钱。超导散热器的真空腔体中，充满的是特制的速热防冻高效传热超导液体，不存在氧化腐蚀的可能性，而该散热器底部采用的是防锈热媒复合管制作，其寿命可以和供热管道同期。加之真空相变散热器的特殊制作工艺与原理，根本上杜绝了常规散热器和其它钢制散热器一直存在的跑冒滴漏、结垢腐蚀的现象。省水90%以上。

真空超导散热器不用水作为导热介质，真空超导散热器主体为真空腔体，热媒仅从底部防锈热媒复合管中流过，其用水量仅相当于普通散热器的十分之一。防冻效果。该散热器的真空内腔里，充装有特制的CY-N5速热防冻高效传热复合超导液体，在零下40度的低温环境也不会结冰，彻底杜绝了寒冷的北方因供热中断而导致的水管暖气片的冻裂隐患。