

供应离线清灰脉冲袋式除尘器 优质带式除尘器厂家

产品名称	供应离线清灰脉冲袋式除尘器 优质带式除尘器厂家
公司名称	泊头市东辰环保机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:东辰 型号:全 生产地:河北省泊头市
公司地址	交河工业开发区
联系电话	0317-8041388 13722718937

产品详情

泊头市东辰环保机械厂专业生产各种类型离线清灰脉冲袋式除尘器，其产品经过严格的质量控制，完善的管理体系公司严格按照ISO9001-2000质量管理体系认证执行推行全员、全过程质量把关，做到质量监督贯穿整个过程，公司设有独立的质量检测部门，从对原材料的检测，到每个批号成品的外观、力学性能、物理性能都有专职质检员定时检测，不让一个不合格产品出厂。

离线清灰脉冲袋式除尘器的特点：

1、本除尘器特别适用于质轻，粒细，粘性粉尘的空气净化。

2、除尘器分大、中、小三个系列:

(1)大型系列(户外型) LDML--I型

过滤面积:2160 -- 5760m² 处理风量:259200 -- 691200m³/h LDML--II型。

过滤面积:2880 -- 7680m² 处理风量:345600 -- 921600m³/h。

I型有离线清灰功能，II型既有离线清灰又有离线检修功能。

(2)中型系列(户外型) LDMM型

过滤面积:225 -- 900m²。

处理风量:33750 -- 135000m³/h。

(3)小型系列(户内型) LDMS型

过滤面积:50 -- 200m²。

处理风量:7500 -- 30000m³/h。

如用户有特殊要求时可根据需要进行用户型设计。

3、除尘器采用淹没式脉冲阀，流道阴力小，气源压力由常规型的0.5MPa--0.3MPa。

4、由于离线喷吹清灰，喷吹一次就可达到彻底清灰的目的，所以清灰周期由常规型的3--5分钟，延长到20--30分钟，因此，降低清灰能耗，压气耗量仅为常规型的十分之一左右，同时，滤袋与脉冲阀膜片的疲劳磨损也相应减少，从而成倍地提高滤袋与阀片的寿命。

5、滤袋袋口采用弹簧涨圈，密闭性能好，牢固可靠。

6、采用上部抽袋方式，换袋时在抽出骨架后，脏袋投入箱体下部灰门，由入孔处取出，改善换袋操作条。

7、进出口集合管布置紧凑，气流阻力小。

公司潜心研究，积极发展，技术上不断创新，工艺上精益求精，产品与售后服务赢得社会普遍好评与赞扬。我们愿竭诚与广大用户密切合作，共谋发展，共创辉煌。

网址链接：<http://www.hbhyhbsb.com/Products/vbbdfds.html>