

干燥机_海涵干燥_高效沸腾干燥机 gfg150

产品名称	干燥机_海涵干燥_高效沸腾干燥机 gfg150
公司名称	常州海涵干燥设备科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:海涵 型号:RM1030
公司地址	常州市武进区郑陆镇牟家村1号
联系电话	0519-88673995 13906119320

产品详情

常州海涵干燥设备科技公司生产各类干燥设备、混合设备、粉碎设备，主要有盘式、喷雾、闪蒸、烘箱、带式、空心桨叶、真空耙式、滚筒刮板、流化床、气流、沸腾等。并承接各类干燥工程项目。产品广泛适用于制药、化工、食品、轻工、建材等行业，深受用户好评。

发现沸腾干燥机具有以下特点：

特别适合于干燥直径4mm以下的中药小丸。

物料受热均匀，干燥的时间短，无结块、裂丸，能较好保持丸形外观。

干燥后的药丸崩解时限合格率高（达98%以上），不破坏药品的有效成分。

与药品直接接触部位多为圆形结构，无死角，易清洗，符合GMP要求。

采用人机操作界面，操作控制可视化、图形化，便于操作。

由于产品生产规模不断扩大，原有干燥设备已不能满足日益增长的生产需要，如在原有生产场地增加设备需要对生产场地作较大规模的改造，而且施工工期长，需要停产施工，对生产造成较大影响。因此，根据设备结构原理对设备进行了一些改进，使设备的产能有了较大提高，并使设备对不同规格产品的适应性得到进一步提高。

常州海涵干燥设备科技有限公司在干燥设备的开发、研究中不断地创新及改造，设计制造了一系列工艺先进且节能的产品。我公司生产各类干燥设备、混合设备、粉碎设备，主要有盘式、喷雾、闪蒸、烘箱、带式、空心桨叶、真空耙式、滚筒刮板、流化床、气流、沸腾等。并承接各类干燥工程项目。产品广泛适用于制药、化工、食品、轻工、建材等行业，深受用户好评。

沸腾干燥机中的气流分布板有两个作用，一是支承物料层，二是使气体分布均匀。分布板开孔

的大小、形状、分布态势、开孔率等都对流体的分布起着至关重要的影响。气体分布不均匀，会使床层中出现“环流”，其趋于极端易使床层中某些部位出现“沟流”，而其余部位则是死床，这时大部分气体顺着床层中的某些通道以“沟流”的形式短路通过床层离去，使气固接触大为恶化，这是应该着力避免的。良好的分布板设计，应能抑制床层中出现不均匀性，即当床层中某些部位由于压降降低、气流速度增高时，分布板所产生的阻力应能抑制气流的增加，从而抑制流化的恶化。

常州海涵干燥设备科技有限公司生产各类干燥设备、混合设备、粉碎设备，主要有盘式、喷雾、闪蒸、烘箱、带式、空心桨叶、真空耙式、滚筒刮板、流化床、气流、沸腾等。并承接各类干燥工程项目。产品广泛适用于制药、化工、食品、轻工、建材等行业，深受用户好评。

高效沸腾干燥机特点

- *密闭负压操作,气流经过过滤.操作简便,清洗方便,是符合'GMP'要求的理想设备.
- *干燥速度快,温度均匀,每批干燥时间均在20-30分钟.
- *料斗设置搅拌,避免潮湿物料团聚及干燥时形成沟流.
- *采用翻倾卸粒,方便迅速彻底,亦可按要求设计自动进出料系统.
- *流化床为圆形结构避免死角.
- *本机也可按要求进行自动进出料设计制作.