

高频恒温数控超声波清洗器

产品名称	高频恒温数控超声波清洗器
公司名称	上海研承仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:舒美 型号:1 供应商:上海研承仪器
公司地址	上海市奉贤区奉村路258号1幢C14室
联系电话	021-52272281 13818627821

产品详情

主要性能及特点

数显记忆和设定的超声工作时间、超声功率、进水液位、加热温度

数显容器内的实际液位、实际温度

数显超温度、超电压、超电流保护指示

数显低水位、无溶液保护指示

同时数显超声液位，溶液温度，超声时间，超声功率

仪器累计工作时间达999999小时

仪器的操作程序采用单片机软件

清洗器具有挥发性水蒸气自动回收装置

清洗器具有电控进水、排液、升降式降音盖装置

超声频率有50、60、70、100、135KHz可任选一种

清洗器网架采用不锈钢网筛氩焊成形

升降式降音盖、内槽及外壳采用优质304不锈钢板

产品简介：

超声发生源与清洗槽为一体的高频恒温数控超声波清洗器，国际先进、国内首创。突破了几十年来的超声液温是根据超声时间的长短、功率大小、密封程度来决定升温快慢和温度的高低。本仪器采用了加热和制冷二种设备自动转换，从而达到了超声液温的精确度及超声连续工作不升温。同时通过80KHz频率设让被清洗的工件得到粗洗、清洗和精洗。真正做到了一台设备取代二台设备的作用，而二台设备无法取代一台高频恒温数控超声清洗设备。是二十一世纪清洗领域中的新理念，新方法，新起点。本产品主要适用于工矿企业、大专院校、科研单位的大工件、大批量及对超声液位、液位精度、超声频率、超声时间、超声功率等高要求、高洁度、高精度的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、粉料粉碎及细胞粉碎。是使用者的最佳选择。

高频恒温数控 清洗器	昆山舒美KQ-A1000GTDE高 频恒温超声波清洗器	容量（L）：72, 超声频率（KHz）：80, 超声功率（ W）：1000, 加热功率（W）：4000,	139180
	昆山舒美KQ-AS1000GTDE高 频恒温超声波清洗器	容量（L）：72, 超声频率（KHz）：80, 超声功率（ W）：1000, 加热功率（W）：4000,	159180
	昆山舒美KQ-A2000GTDE高 频恒温超声波清洗器	容量（L）：160, 超声频率（KHz）：80, 超声功率 （W）：2000, 加热功率（W）：8000,	278380
	昆山舒美KQ-AS2000GTDE高 频恒温超声波清洗器	容量（L）：160, 超声频率（KHz）：80, 超声功率 （W）：2000, 加热功率（W）：8000,	318380

高频恒温数控超声波清洗器哪里卖

高频恒温数控超声波清洗器怎么卖

高频恒温数控超声波清洗器哪里卖

高频恒温数控超声波清洗器厂家

高频恒温数控超声波清洗器厂商