

做工精美振动盘控制器

产品名称	做工精美振动盘控制器
公司名称	海盐科跃振动盘厂
价格	3600.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:科跃 类型:薄片振动盘
公司地址	武原街道城北西路355号
联系电话	86 0573 6129758 13586466916

产品详情

- 1.自动稳压:内置数字稳压功能，可以消除由于电源电压波动造成的送料速度变化，还可以减弱工频交流电造成的拍频效应。
- 2.缓启动:在启动时，输出电压会从零开始逐渐增大到预设电压。这个功能使得用户可以使振动器柔和地开始工作，这有助于防止工件掉落，以及通过有效地消除了每次开机时的冲击减小了开机对振动盘造成的损坏。
- 3.可调缓启动:缓启动的时间可以由数字精确设定
- 4.最大输出限定:可以设置最大输出电压，帮助生产厂家防止用户误操作损害设备。
- 5.远程速度控制:可以直接使用外置的电位器、plc或1~5v电压信号控制输出电压。
- 6.远程速度选择:可以通过外部控制信号直接选择多达4种预先设置的输出电压。
- 7.远程开关:本机具有光耦隔离的信号控制开关，可以通过外部开关信号控制本机的启闭。
- 8.过热保护:当控制器工作温度过高时将停止输出，以保护本机。
- 9.过流保护:当控制器工作电流超过额定电流时将停止输出，以保护设备运行安全可靠。
- 10.料满停机:通过npn型传感器实现料满停机控制,并具有可调缓启动时间、开延迟、关延迟、逻辑方向调节等控制功能。
- 11.智能光电传感器（ipo传感器）:通过自适应的智能光电对射传感器实现料满或料空停机控制,且具有可

调缓启动时间、开延迟、关延迟、逻辑方向调节等控制功能。

12.双控制信号输入:料空和料满双控制信号输入，且具有逻辑与、或、非、异或等全部控制关系。

13.线性调节规律:本机使用了特别优化的程序代码，使得输出电压具有线性规律，随着调节旋钮转过角度的增大，输出电压随之严格按照线性规律增大。因此具有良好的可操作性。

14.数字化控制:所有参数由数字设定

15.轻触式开关:面板上设有轻触按键,可以即时开停机,方便用户调试设备。

16.控制输出:通过晶体管输出控制信号，可直接用于控制电磁阀等外部设备与本控制器协调工作。

项目	数值		单位	说明
	最小	最大		
输入电压	85	260	v (伏特)	交流有效值
输出电压	0	260	v (伏特)	小于电源电压
输出电流	0	5	a (安培)	
振动频率	50/100		hz (赫兹)	交流电频率为50 hz
	60/120		hz (赫兹)	交流电频率为60 hz
输出功率	0	1100	va (伏安)	
输出波形	正弦相切			
电压调整精度	1		v (伏特)	
延迟时间范围	0	20	s (秒)	
延迟时间精度	0.1		s (秒)	
缓启动时间	0	10	s (秒)	
辅助电源电压	11	13	v (伏特)	12v直流低压控制电源
辅助电源电流	0	200	ma (毫安)	12v直流低压控制电源
空载功耗	1.5	3	w (瓦特)	
显示方式	4		位	led数码管
控制方式	1 - 5		v (伏特)	线控电压
	ttl标准电平			开关信号
	4键+led			轻触面板键盘
工作环境温度	-10	45	0c (摄氏度)	不结露
工作环境湿度	10	85	% (相对湿度)	

海盐科跃振动盘厂是振动盘.振动盘控制器.直送、钢片、线圈、弹簧钢片、直线送料机等产品专业生产加工的公司，各零部件俊采用台湾、日本、欧美等地进口优质零部件，确保我们生产的每一件产品质量最好！我厂拥有完整、科学的质量管理体系。海盐科跃振动盘厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

联系人：李培军；

联系电话：13586466916

本产品的加工定制是否，品牌是科跃，类型是薄片振动盘，型号是科跃-002，功率是20（W），振幅是50，底盘尺寸是450（mm），适用范围是标件，非标件，产品认证是CCC