

165度剥离力试验机 多角度剥离力试验机

产品名称	165度剥离力试验机 多角度剥离力试验机
公司名称	东莞市寮步思迈仪器经营部
价格	20000.00/个
规格参数	品牌:思迈 型号:SM-1023 类型:卧式拉力试验机
公司地址	东莞市寮步镇良边世和路72号302
联系电话	13712926405

产品详情

sm-1023卧式拉力试验机

用途:

本机系针对165~180°剥离试验而开发设计,采用微电脑芯片控制与荷重元读取数据,可与计算机连结做双向传输,一切设计以人性化为依归(搭配功能强大的计算机软件,可将试验结果绘图、打印、比对)。

软件功能:

测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用pc机和接口板进行数据的采集、保存、处理和打印试验结果。可计算最大力、屈服力、平均剥离力、最大变形、屈服点、弹性模量等参数;可进行曲线处理、多传感器支持、图形图像化的接口、灵活的数据处理、ms-access数据库支持,使系统功能更为强大。

符合标准:

gb/t2792, astmd3330, gb2792-81

技术参数:

容量选择:10n、20n、50n、100n、200n (可选双容量配制)

显示器:电脑显示方式

力量分辨率:1/500,000

力量精度:0.5%

行程分辨率:1/500,000

控制方式:全电脑操作方式

实验行程:500mm

实验宽度: \varnothing 140mm

实验速度:5 ~ 500mm/min电脑设定,附夹具上下快速调节按钮

力量单位转换:kgf , n , ibf , g , ton , mpa

停机模式:过载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限设定自动停机、自动复位功能

机台尺寸:1063x300x200mm(w × d × h)

机台动力:步进马达驱动，同步轮及精密滚珠丝杆传动

功率:180w

机台重量:约45kg

使用电力:220v50/60hz5a

标准配置:夹具1组、电脑软件、usb电脑连线；

选购:个人电脑

本产品的品牌是思迈，型号是SM-1023，类型是卧式拉力试验机，测量范围是0.01-0.2 (KN)，测量精度是0.5，最大负荷是0.2 (KN)，拉伸空间是420 (mm)，拉伸速度是5-500 (mm/min)，加工定制是否