

玻璃棉夹芯板剥离强度试验机-

产品名称	玻璃棉夹芯板剥离强度试验机-
公司名称	上海湘杰仪器仪表科技有限公司
价格	28000.00/个
规格参数	品牌:上海湘杰 型号:XJ838C 类型:电子拉力试验机
公司地址	上海市奉贤区浦南路3号14幢4层F区（注册地址）
联系电话	021-61995686

产品详情

xj838c玻璃棉夹芯板剥离强度试验机实现微机全程控制，可对整个材料30kn以内力值的拉伸、压缩、弯曲、剥离、撕裂、剪切、刺破、低调疲劳等多项力学试验,可根据国际标准iso.jis.astm.din等国际标准和国外标准进行试验和提供数据.以windows操作系统使试验数据曲线动态显示,试验数据可以任意删加,对曲线操作更加简便.轻松.随时随地都可以进行曲线遍历.叠加.分离.缩放.打印等全电子显示监控.

xj838c玻璃棉夹芯板剥离强度试验机主要技术参数

- 1、最大负荷：1、2、3、5、10、20、30kn（可选）；
- 2、力试验力分辨率为 $\pm 1/250000$,内外不分文件，且全程分辨率不变；
- 3、有效试验宽度：380mm；
- 4、有效拉伸空间：800mm；
- 5、试验速度：5~300mm/min任意调；
- 6、速度精度：示值的 $\pm 1\%$ 以内；
- 7、位移测量精度：示值的 $\pm 1\%$ 以内；
- 8、变形测量精度：示值的 $\pm 1\%$ 以内；
- 9、试台升降装置：快/慢两种速度控制，可点动；
- 10、试台安全装置：电子限位保护，紧急停止键safeguard stroke

- 11、试台返回：手动可以最高速度返回试验初始位置，自动可在试验结束后自动返回；
- 12、超载保护：超过最大负荷10%时自动保护；
- 13、主机尺寸：710 * 640 * 1900mm；
- 14、主机重量：300kg；

基本配置：

- 1、试验机主机1台
- 2、高精度t型丝杠两根3、电机及系统1套
- 4、高精度传感器1只
- 5、台湾湘杰测量中心高精度同步系统一套
- 6、材料试验机测量及控制系统1套
- 7、惠普计算机1台（选配）8、hp打印机1台（选配）9、材料试验机专业试验软件1套（选配）10、电子引伸计1只（选配）
- 11、大变形测量系统1套（选配）12、拉伸夹具1套（选配）

除上述列出的拉伸等夹具外，还有用于片、带、线、箔、条、纤维、板、棒、块、绳、布、网等各种材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等试验的夹具，具有互换性，用户可根据自己的需要选购。

现货供应玻璃棉夹芯板剥离强度试验机

本产品的品牌是上海湘杰，型号是XJ838C，类型是电子拉力试验机，测量范围是0~30（KN），测量精度是1级，最大负荷是30（KN），拉伸空间是800（mm），拉伸速度是5~300（mm/min），加工定制是是，属性是属性值