

SKF GE6E轴承--关节轴承

产品名称	SKF GE6E轴承--关节轴承
公司名称	南京首恒机械设备有限公司
价格	19.50/个
规格参数	品牌:SKF 型号:GE6E 旧型号:GE6E
公司地址	南京市栖霞区燕子矶街道和燕路522号之1
联系电话	13770569576 13390763569

产品详情

南京首恒机械设备有限公司

产品说明

向心关节轴承【ge....e....ge....es型】系列---ge6e ge8e ge10e ge12e ge15es ge17es ge20es ge25es ge30es ge35es ge40es ge45es ge50es ge60es ge70es ge80es ge90es ge100es ge110es ge120es ge140es ge160es ge180es ge200es ge220es ge240es ge260es ge280es ge300es

使用注意事项

与一般的机械零件相比，滚动轴承的精度较高，因此使用时也相应地应小心谨慎。

1) 保持轴承及其周围的清洁

2) 使用时仔细认真

若使用时粗心大意给轴承以强烈冲击，会使轴承出现伤痕、压痕、断裂等伤。

3) 使用合适的工具

4) 注意轴承的防锈

避免在潮湿的场所使用，而且为不使汗水沾上，应戴手套。

5) 使用者应熟悉轴承

6) 制定轴承使用的作业规范

- a、轴承的保管
- b、轴承及其周边的清洗
- c、安装部位的尺寸与加工质量的检验
- d、安装作业
- e、安装后的检查
- f、拆卸作业
- g、维护保养(定期检查)
 - h、润滑剂的补充

保管

轴承在出厂时均涂有适量的防锈油并用防锈纸包装，只要该包装不被破坏，轴承的质量将得到保证。但长期存放时，拟在湿度低于65%、温度为20 左右的条件下，存放在高于地面30cm的架子上为宜。另外，保管场所应避免直射阳光或与寒冷的墙壁触。

轴承的维护保养

为使轴承充分发挥并长期保持其应有的性能，必须切实做好定期维护保养(定期检查)。

通过适当的定期检查，做到早期发现故障，防止事故于未然，对提高生产率和经济性十分重要。

1、清洗

将轴承拆下检查时，先用摄影等方法做好外观记录。另外，要确认剩余润滑剂的量并对润滑剂采样，然后再清洗轴承。

- a、轴承的清洗分粗洗和精洗进行，并可在使用的容器底部放上金属网架。
- b、粗洗时，在油中用刷子等清除润滑脂或粘着物。此时若在油中转动轴承，注意会因异物等损伤滚动面。
- c、精洗时，在油中慢慢转动轴承，须仔细地进行。

通常使用的清洗剂为中性不含水柴油或煤油，根据需要有时也使用温性碱液等。不论用哪种清洗剂，都要经常过滤保持清洁。

清洗后，立即在轴承上涂布防锈油或防锈脂。

2、检查与判断

为了判断拆下的轴承能否重新使用，要着重检查其尺寸精度、旋转精度、内部游隙以及配合面、滚道面、保持架和密封圈等。

关于检查结果，可由用惯轴承或精通轴承者进行判断。

判断的标准根据机械性能和重要度以及检查周期等而有所不同。如有以下损伤，轴承不得重新使用，必须更换。

1) 轴承零部件的断裂和缺陷。

2) 滚道面物滚动面的剥离。

公司简介

南京首恒机械设备有限公司热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。主营进口轴承;nsk轴承;skf轴承;fag轴承;ntn轴承;iko轴承;koyo轴承;timken轴承！

南京首恒机械设备有限公司经营的轴承类型有；iko轴承，iko直线导轨，iko直线滚子导轨，iko交叉滚子导轨，iko滚珠滑组，iko滚珠花键，iko往复旋转衬套轴承，iko直线衬套轴承，iko交叉滚子轴承，iko滚子从动轴承，iko凸轮从动轴承，iko滚针轴承，iko关节轴承/连杆球接头，iko平面滚针轴承，日本nok油封，nok o型圈，nok密封件，日本ezo微型轴承，德国fag轴承,daido轴承，timken轴承，thk轴承，thk直线导轨/滚珠螺杆/lm导轨，thk滚珠花键/直线滚珠衬套/直线球滚动滑座，thk交叉滚子导轨.球导轨/交叉滚子工作台/lm滚筒，thk交叉滚子轴承/球面轴承/连杆球接头，nsk轴承/直线导轨/滚珠螺杆，hiwin轴承/直线导轨/滚珠丝杠，sbc轴承/直线导轨/滚珠丝杠,abba 直线导轨，iko微小型直线导轨、iko直线导轨lwl,lwe,lwh,lwf,lwm,lwa,lws系列.iko直线滚子导轨lrx,lrw.lrx系列.iko交叉滚子导轨crw系列.iko滚珠滑组bwu,bsp,bsp,bsr,bsu系列.iko直线衬套轴承lmg,lm,lme,lmb,lms系列.iko滚珠花键lsg,lsb,lsa系列.iko往复旋转衬套轴承st,stsi,bg系列.iko滚子导轨rw,sr,gsn系列.iko平面滚针轴承ft,ftw系列.iko凸轮从动轴承cf,cfes,cfe,cf-fu1,nucf,cfs,cr系列.iko滚子从动轴承rnast,nast,nar

电 话：025-84433389

传 真：025-84433389

手 机：13851894369

销售经理：王宏斌

本产品的品牌是SKF，型号是GE6E，旧型号是GE6E，内径是6（mm），外径是14（mm），厚度是6（mm），重量是0.0038（kg），保持架及其材料是E磷化，使用特性是高温，用途是定型机,动压导轨,水力选矿设备,涂装机,高频焊机,纺织配套电气仪表设备,压力机,消声室，滚动体列数是单列，滚道类型是球面滚道，样品或现货是现货，轴承材质是高温轴承钢，类型是关节轴承，工作原理是滚动