

在线式全自动点胶机械手

产品名称	在线式全自动点胶机械手
公司名称	深圳市富泰华科技有限公司
价格	200000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:DJJ 型号:952L
公司地址	深圳市龙华新区龙华办事处清湖社区清湖市场11栋3楼302 (办公场所)
联系电话	13509661687

产品详情

<p>产品名称：在线式全自动点胶机械手 952L</p> <p>与双液灌胶机配合联机工作,适用于led模组灌胶/lc e面板点胶,电池盒封胶,使用多联针针头同时吐出, 流水线输送产品,大大提高生产效率.</p> <p>工业级电脑控制+专业的点胶控制软件</p> <p>带有教导、dxf图形文件自动转档成点胶路径</p> <p>在线式全自动流水作业,高效率生产,减少人 工放取物料工序</p> <p>配有与外界设备通讯接口,可与自动上料机及 固化炉接驳,实现全自动化生产流程</p> <p>喷涂阀可按产品要求选择带45°左右旋转或z轴 360°旋转</p> <p>喷涂阀可按产品要求选择:线型涂胶阀、小面 积喷胶阀、大面积喷胶阀(扇型与锥型可调)</p> <p>输送线宽度可以通过数字输入调节</p> <p>若需更高精度,也可搭载ccd视觉定位系统(注:</p>	
--	--

为可选择配件)			
型号(models)		952l	
加工范围 range x/y/z(mm)	working	900 / 500 / 200	
最大负载 / z-axis	load y-axis	10 kg / 5 kg	
移动速度 (mm/sec)	x&y / z	1~500	
解析能力	resolution	0.01 mm/axis	
重复精度 positioning accuracy	repetitive	+/- 0.02 mm/ axis	
程序记录模式	program capacity	100组、每组4000 points(可支持u盘copy)	
显示方式	program display	10.4液晶显示器	
马达系统	motor system	松下伺服电机mhmd04zp1u	
传动方式	driving method	同步带htun 312 s3m 150	
运动补间功能 function	interpolation	3 axis (3d立体空间任意路径皆可)	
主机 host		技嘉主板intel芯片组 , cpu赛扬3.0 , 内存512m , 硬盘60g	
i/o讯号端口	i/o signals port	5 inputs / 8 outputs	
外部控制接口 interface	external control	rs232	
入力电源	power supply	ac200 ~ 240v 300w	
工作环境温度	working temperature	5 - 40 ° c	
工作环境湿度 humidity	working relative	20 - 90% no condensation	
外型尺寸 (lxwxh mm)	dimensions	3000x1500x1800	
本体重量 (kg)	robot weight	550	
适用于各式需求点胶产业			
<p>一般常见uv胶、silicon、epoxy、红胶、银胶、ab胶、cob黑胶、导电胶、散热铝膏、瞬间胶.....等点胶，皆可使用在952l设备上。</p> <p>半导体封装pcb；电子零件固定及保护；lcd玻璃机板封装粘住；移动动电话机板涂布或按键点胶；电池盒点胶胶封合；汽机车零件涂布；五金零件涂布接著；定量气体/液体填充涂布</p>			

本产品的加工定制是是，品牌是DJJ，型号是952L，电源电压是110-220（V），功率是500（W），空气源是6，吐出时间调节是0-99.99（S），吐出频率是1000（次/分），最小吐出量是0.001（ml）