

桌上型一体化点胶机 高效率点胶机

产品名称	桌上型一体化点胶机 高效率点胶机
公司名称	上海保领智能科技有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:PTC 型号:PTCRD331F
公司地址	中国 上海 上海 闵行区 颛兴东路1528号13幢4楼
联系电话	86 21 61919336

产品详情

桌上型一体化点胶机包含rd331f/rd441f等机型，是在原rd331机型基础上整合而成的一款新型自动出胶系统，其配备有螺杆计量点胶阀及对应的控制系统。与常规点胶方式相比，有其突出的优越性，主要表现在以下几方面：

- 1、采用螺杆计量，出胶精准稳定。不会因胶的粘度、针尖孔径、环境温度等对出胶速度及出胶量产生影响，不易形成阻塞点，具有一定自吸功能。
- 2、实现运动与出胶一体化控制。不需要外挂控制器。安装使用方便快捷，不易产生连线控制等相关问题。
- 3、选择不同文件出胶速度也随之发生改变。出胶速度作为点胶参数可在每个点胶文件中单独设定，每个文件均可针对实际需要设定所需出胶速度，更换产品型号时直接更换程序即可。

机型对比：

机型	一体化机型	常规针筒出胶	常规胶阀出胶
功能			
出胶方式	螺杆计量	针筒式（30ml等）	撞针阀或回吸阀
外置控制器	不需要	需要	需要

胶速调整方式	示教盒联控调整	外部单独调整	外部单独调整
胶速调整形式	数字化	非数字化	非数字化
胶速可调整性	好，支持多胶速	不好，单文件只能一个速度	不好，单文件只能一个速度
胶速与文件	绑定	无关	无关
出胶稳定性	稳定	不太稳定	不太稳定
粘度影响	小	大	大
抗堵塞能力	强	不强	不强
出胶精准度	精准	不精准	不太精准
适用胶水粘度	不限	500~5万cps	500~5万cps

机器参数：

产品名称	ptc rd331f桌上型 一体化点胶机
x/y/z轴操作范围	300x300x100 mm
运行速度	500mm/sec
出胶方式	一体化螺杆精准计量
重复定位精度	0.02 mm
外形尺寸(wxdxh)	470x470x490 mm
驱动方式	细分型步进系统
控制轴数	运动3轴 出胶1轴
外部接口	rs232
输入输出	输入4，输出4
裸机重量	约25 kg
电源	220 v / 50 hz
消耗电量	150 w
工作温度	0-40
相对湿度	20-95%非凝露

此标注价格以万（千）为单位，具体价格根据配置不同，请电话详询！

本产品的加工定制是否，品牌是PTC，型号是PTCRD331F，电源电压是220（V），功率是150（W），吐出频率是0-500mm（次/分），最小吐出量是0.01mm（ml），规格是300*300*100，产品别名是一体化点油机，售后服务是1，功能是集装