

活性干酵母干燥设备 啤酒厂用干燥废酵母用喷雾干燥

产品名称	活性干酵母干燥设备 啤酒厂用干燥废酵母用喷雾干燥
公司名称	郑州鼎力新能源技术有限公司
价格	120000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:郑州鼎力 型号: 1.5m × 2m
公司地址	郑州市高新区红叶路西12号
联系电话	0371-67810022 18137191566

产品详情

【温馨提示】网站中标识的价格仅做参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准，

24小时服务热线 400-629-1299 15324961622

jhd型滚筒酵母烘干机是单烘缸式烘干机，可用于多种浆料的烘干，特别适用于啤酒厂回收废酵母，不同规格的烘干机可满足年产五万至三十万吨级啤酒厂需要。该机还适用于食品、化工、医药等行业中的烘干处理。

酵母烘干机工作原理：酵母烘干机是以间接传导加热方式使物料加热、水分汽化的烘干机，利用蒸汽加热。其烘缸（滚筒）是一外表面经过加工，表面光洁度极高的金属空心圆筒，在传动装置（大小齿轮传动）的驱动下，烘缸绕轴向转动且转速可调整。浆料在预热槽内进行预热，预热到50 左右，用输料泵输入烘缸下部浸料槽内，烘缸浸入约 60-80mm,旋转的烘缸外表面便沾涂上一层均匀的浆料（即薄膜厚度），烘缸内通入蒸汽压力为0.15-0.3mpa,料浆在烘缸外壁被加热，水分汽化后由轴流风机排出。烘缸转动一周，物料完成烘干，结片物料在烘缸外壁由刮刀完成卸料，落到出料口收集。

酵母烘干机结构：
烘缸--机架--传动装置--刮刀装置--限位装置--浸料装置—液压顶紧系统--电气控制柜--排汽系统

本机与物料接触部件的烘缸采用高标号经磨削加工的铸铁制造，具有防腐蚀、不污染等特点。该机为传导加热，无烘干介质带走的热损失，因而热利用率高、耗能少，一般在70%以上。本机还具有结构紧凑、占地少、操作及维修简便等特点，本机是在消化吸收德国样机的基础上，根据我国国情设计制造的，具有先进的使用性能。影响酵母烘干机性能的因素有以下几点：（1）蒸汽压力（0.1-0.4mpa）或加热介质温度；（2）转速（4~10r/min）（3）薄膜厚度（即物料附在烘缸表面的厚度）（4）物料特性（如固形物含量、流动性及温度等）

在线qq : 714451877

电话 : 400-629-1299

固话 : 0371-56739666

地址 : 河南省郑州市高新技术产业开发区红叶路12号

煤泥烘干机 : <http://www.dldry.com/>

木屑烘干机 : <http://www.dldry.cn/>

褐煤提质 : <http://www.gzyfzx.com/>

锯末烘干机 : <http://www.dlmxhgj.com/>

褐煤烘干机 : <http://www.dlhmgj.com/>

酒糟烘干机 : <http://www.zzdlgz.com/>

餐厨垃圾处理设备 : <http://www.dlhmgj.cn/>

本产品的加工定制是是 , 品牌是郑州鼎力 , 型号是 1.5m × 2m , 水分蒸发量是3.29 (kg/h)