

复合外套跌落式熔断器HRW11-200A/12KV-

产品名称	复合外套跌落式熔断器HRW11-200A/12KV-
公司名称	乐清市江河电气设备有限公司
价格	320.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:江河电气 类型:跌落式熔断器
公司地址	浙江 乐清市 柳市长江路114号
联系电话	057761756551 15325503551

产品详情

跌落式熔断器

一、概述

跌落式熔断器及负荷跌落式熔断器是户外高压保护电器。它装置在配电变压器高压侧或配电线支干线上，用作变压器和线路的短路、过载保护及分、合负荷电流。跌落式熔断器由绝缘支架和熔丝管二部分组成，静触头安装在绝缘支架两端，动触头安装在熔丝管两端丝管由层的消弧管和外层的环氧玻璃管组成。拉负荷跌落式熔断器增加弹性辅助触头及灭弧罩，用以分、合负荷电流。跌落式熔断器在正常运行时，熔丝管借助熔丝张紧后形成闭合位置。当系统发生故障时，故障电流使熔丝迅速熔断并形成电弧，消弧管受电弧灼热，分解出大量的气体，使管内形成很高压力，并沿管道形成纵吹，电弧被声速拉长而熄灭。熔丝熔断后，下部动触头失去拉力而下翻，锁紧机构释放熔丝管，熔丝管跌落，形成明显的开断位置。当需要拉负荷时，用绝缘杆拉开动触头，此时主动、静助触头仍然接触，继续用绝缘杆拉动触头，辅助触头也分离，在辅助触头之间产生电弧，电弧在灭弧罩狭缝中被拉长，同时灭弧罩产生气体，在电流过零时，将电弧熄灭。

二、使用环境条件

1. 产品正常使用条件：
 - a)环境温度不高于+40度，不低于-40度；
 - b)海拔高度不超过1000m；
 - c)最大风速不超过35m/s；
 - d)地震强度不超过8度。
2. 产品不适用于下列场所：
 - a)有燃烧或爆炸危险的场所；
 - b)有剧烈震动或冲击的场所；
 - c)有导电、化学气体作用及严重污秽盐雾地区。

乐清江河电气设备有限公司

联系人:王建文

手机：15325503551

传真：0577 - 61756551

qq : 282845802

本产品的加工定制是是，品牌是江河电气，类型是跌落式熔断器，型号是HRW11-200A/12KV，额定电压是12（V），额定电流是200（A），额定分断电流是200A（A）