

# 显微镜 测量显微镜 15J测量显微镜

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 显微镜 测量显微镜 15J测量显微镜               |
| 公司名称 | 东莞市虎门品诚检测仪器设备厂                   |
| 价格   | 面议                               |
| 规格参数 | 类型:光学显微镜<br>品牌:顺成<br>型号:15J测量显微镜 |
| 公司地址 | 东莞市虎门镇白沙五村工业区                    |
| 联系电话 | 0769-81688951 15362623915        |

## 产品详情

### 用途

测量显微镜是光学计量仪器之一种，它的结构简单，操作方便，适用范围极广，用途如下：

1. 直角坐标中测定长度，例如测定孔距、基面距离、刻线宽度、键槽宽度、狭缝宽度、通孔外圆直径、电线电缆绝缘皮厚度等。
2. 转动度盘测定角度，例如对刻度盘、样板、量规、钻孔模板及几何形状复杂的零件进行角度测量。
3. 用作观察显微镜，以比较法检查工作表面光洁度，鉴定冶金工业的矿石标本。检定印刷照相制版，检验纺织纤维等等。

### 规格

| 物 镜       |         | 目 镜  |         | 显微镜  | 工作距离 (mm) | 视 |
|-----------|---------|------|---------|------|-----------|---|
| 放大倍数      | 焦距 (mm) | 放大倍数 | 焦距 (mm) | 放大倍数 |           |   |
| 2.5x/0.08 | 43.40   | 10x  | 25.00   | 25x  | 58.84     |   |
| 10x/0.25  | 17.13   |      |         | 100x | 7.81      |   |

测量工作台读数装置主要规格

x轴移动测量范围 50 mm  
y轴移动测量范围 13 mm  
测微器分度值 0.01mm 测量台转动范围 不限

测量台刻度盘分度范围  $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$

测量台刻度盘之分度值  $1^{\circ}$

测量台刻度盘游标读数示值  $6'$

测量精度

仪器示值误差： $\pm (5+l/15) \mu m$

仪器示值误差：包括测量误差与仪器系统误差

注：测量地点温度变化  $(20 \pm 3)$

l-被测件长度 (mm)

仪器主要尺寸

测量台与物镜间之最大距离 80mm

测量工作台直径 120mm

仪器外形尺寸  $262 \times 220 \times 325$ mm

本产品的类型是光学显微镜，品牌是顺成，型号是15J测量显微镜，目镜放大倍数是10X，物镜放大倍数是2.5X、10X，仪器放大倍数是25X、100X，重量是10 (g)，适用范围是电线电缆绝缘皮厚度、检定印刷，装箱数是1台，加工定制是否，规格是15J测量显微镜，直角坐标中测定长度是转动度盘测定角度