

日本新宝SHIMPO多功能型频闪仪DT-315N频闪观测仪

产品名称	日本新宝SHIMPO多功能型频闪仪DT-315N频闪观测仪
公司名称	常州德图精密仪器有限公司
价格	12400.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:DT-315N 重量:2 (kg)
公司地址	detu18@163.com
联系电话	86 0519 88291935 13082506495

产品详情

日本新宝shimpo多功能型频闪仪dt-315n频闪观测仪

检查旋转装置的测量、发动机、齿轮、滑轮

风扇等转轴的离心运动

检查涡轮 引擎等的高速运转

内置电池组和充电器

型号	dt-311n	dt-315n	
内部模式	频闪频率范围	40.0--35,000rpm	
	精度	读数误差 ± 0.01%	

	分辨率	0.1rpm:40.0-4,999.9rpm	
		0.2rpm:5,000-7,999.8rpm	
		0.5rpm:8,000-9,999.5rpm	
		1rpm:10,000-35,000rpm	
	相位移动	用+/-按钮 (360-6秒)	
	显示更新时间	约0.2秒	
	输出信号	同步, 400msec, 脉冲输出0到+12vdc振幅 (约), 4.7k欧阻抗	
	倍率放大器/缩小器	乘2, 除2	
外部模式	频闪频率范围	0.0-35,000rpm	
	精度	$\pm 0.01\% \pm 1$ 位	
	相位移动	0-359°, 1°分辨率	
	延缓时间	范围为40-10,000rpm, 0-2,000msec	
	外部触发内部信号	lo级: 0-0.8vdc, hi级: 2.5-12vdc, 脉冲宽度 50usec min	

	输入阻抗	12cv 时 4.7k欧/0v时6.8k欧		
总体	显示	5位, 10mm高, led		
	闪光管功率/寿命	氙, 最大值10w。(频闪100,000,000)		
	频闪持续时间	10-40usec		
	感光器电源	12vdc (40ma)		
	电池低电量显示器	显示I		
	电源需求	230vac , ± 10%60/50hz,30va (指明电 压)	内置电池组	
	操作温度范围	0-40		
	重量	1.2kg	2kg	
	尺寸	185 × 120 × 120mm	250 × 120 × 120mm	
标准附件	手柄	手柄、 ac充电器/适		

本产品的加工定制是是, 型号是DT-315N, 重量是2 (kg) , 外形尺寸是250 × 120 × 120 (mm) , 产地是日本, 品牌是SHIMPO/日本新宝, 包装是全新, 规格是DT-315N