

太阳能多晶硅250W家用发电板 A级板光伏组件 电池板

产品名称	太阳能多晶硅250W家用发电板 A级板光伏组件 电池板
公司名称	江苏海爱电气科技有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:海爱 型号:HAIAI-250
公司地址	南通市板桥东村17幢302室
联系电话	13003563609

产品详情

本公司已开通网上分销平台，可以一件代发，有意向者可以联系qq：2352088164，335885510

产品优势

光电转换效率高，可靠性高，衰减低，寿命长；运用先进的pecvd镀膜技术，电池表面镀上的深蓝色的减反射膜均匀，颜色美观；所有电池片正电极和背电极采用高品质银浆，具有高焊接强度、低串联电阻；所有电池片都经过仔细检查，包括iv曲线图、裂缝、包装、厚度等以确保电池片的高品质；所有电池片都经过严格检测，分别分成24档，分档的精确度高达 $\pm 2\%$ 。组件可以承受雪压达5400pa，承受风压达2400pa 保证输出功率(0~+3%) 在弱光照条件下(多云天气和清晨、傍晚)具备高性能采用3.2mm钢化玻璃，增加了组件耐用性

机械参数

太阳能电池片156 × 156mm单晶硅电池片类型一组60片(6 × 10)组件尺寸1645*995*40mm重量22kg玻璃3.2mm高透光性太阳能玻璃框架阳极氧化铝接线盒防护等级ip65电缆/连接器4.0mm光伏技术电缆，mc4 / h4连接器

详细参数：

电性参数

类型	haiai-250
最大功率(pmax)	250w
最大功率点的工作电压(vmp)	30.6v
最大功率点的工作电流(imp)	7.69a

开路电压(voc)	37.2v
短路电流(isc)	8.55a
最大保险丝额定电流	8.17a
尺寸	1645*995*40mm
重量	22kg
工作温度	-40 ~+85
最大系统电压	1,000v (iec) /600v (ul)
功率公差	+3%
最大功率(pmax)温度系数(tk pmax)	-0.45
开路电压(voc)温度系数(tk voc)	-0.35 %/
短路电流(isc)温度系数(tk isc)	0.060 %/
额定电池工作温度	45
电池片类型和排列	多晶硅, 60pcs(6x10)串联
玻璃类型和厚度	高透光率, 钢化玻璃3.2mm

under standard test conditions (stc) of irradiance of 1000w/m², spectrum am 1.5 and cell temperature of 25

I高效电池硅片保证功率输出的稳定性和持久性.

I严格的质量检测符合国际质量测试标准.

I高效透明钢化玻璃和防腐蚀eva对电池板有效保护.

I稳定的性能保证功率的输出.

I太阳能庭院灯照明

I小型家用照明系统

I太阳能路灯照明

I户外太阳能广告

I适合各种小功率的电器，应急灯呀，广告灯，交通灯，家用灯，电风扇，如，太阳能水泵，太阳路灯，小型太阳能系统等

I高转换率、高效率输出；

I卓越的弱光效应；

I采高透光率优质钢化玻璃；

I独特工艺使组件美观坚固抗风雪，安装方便

I特有的技术避免框架内积水冻结和变形；

I特点：环保，使用简单，经济的使用周期，体现环保，现代，科技及人文文化。

联系人：张先生

联系电话：0513-86549598

手机：13003563609（张）

qq：2352088164，335885510

公司网站网址：<http://www.haiijs.com/>

本产品的加工定制是是，品牌是海爱，型号是HAI AI-250，类型是层压太阳能电池板/组件，最大功率是250（W），工作电流是7.69（A），工作电压是30.6（V）