

三相电动柱式调压器、自耦升降变压器

产品名称	三相电动柱式调压器、自耦升降变压器
公司名称	苏州市电压调整器厂
价格	39000.00/个
规格参数	电压比:380 : 0-1000 电源相数:三相 额定功率:100
公司地址	中国 江苏 苏州市 北桥希望工业园希望大道15号
联系电话	86 0512 67212854-8010 13962137043

产品详情

苏州市电压调整器厂专业行生产电动柱式调压器同时还订制各种规格、电压的变压器，调压器，电动调压器，稳压器，欢迎新老客户光临！通过改变电刷与柱状绕组磨光表面的接触位位置，以改变一、二次绕组的匝数比，最终达到调主目的的调压器称柱式调压器。柱式电动调压器为大型接触式电动调压器，是感应式调压器的换用产品。外观、重量、体积、效率、波形、操作、按装维护都优于相同功率的感应调压器。适用于工矿电力、医院、国防、科研等部门作连续可调型的试验电源。

一、主要用途：tesgz/tedgz系列型平碳接触式和滚轮式调压器，主要作可调交流电源配套于印染、化纤机械或其他可调电源场所的电气传动设备中，如在调压器的后面接整流装置，可给出可调直流电源供直流电动机调速之用。二、使用条件：1、安装地点：海拔高度不超过1000米。2、环境温度：-5 - 十40 3、环境湿度：最高温度为方便用户40 时，相对湿度不超过50% ，在较低温度20 以下时相对湿度不超过90%。三、结构特点：1、三相自耦式2、铁芯结构：三相柱式 3、线圈结构：线圈分为公用统组及串联，串联绕组为输入绕组，装置在内层，公共绕组为调压绕组，装置在外层。4、输出电压调节由伺服电动机，经变速机构带动滚轮电刷组，沿外层线圈表面上、下滑动，进行电压调节。5、在调压器侧面配置的I × 19-131行程开关上、下各一只，作为调压器本体的极限保护。若tydz型在调压器顶部配置的顺序控制器，由变速机构带动，内配置7套I × w5-11g2行程开关，供上、下限位和工艺限位，用户自由选择。

本产品的电压比是380 : 0-1000，电源相数是三相，额定功率是100，防潮方式是开放式，冷却方式是干式自冷，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是柏生，绕组形式是三绕组，铁心形式是环形，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是95%，型号是TESGZ，是否提供加工定制是是，应用范围是调压