

# BM-80-H2S 便携式硫化氢检测仪

产品名称	BM-80-H2S 便携式硫化氢检测仪
公司名称	北京天和力特科技有限公司
价格	1800.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:BHA 型号:BM-80-H2S
公司地址	北京市昌平区立汤路186甲1号楼6层610
联系电话	13810669419 13810669419

## 产品详情

### bm-80-h2s 便携式硫化氢检测仪

一、产品描述 bm-80-h2s硫化氢检测仪，是一款连续检测硫化氢气体浓度的本质安全型设备，仪器采用进口世界著名传感器厂商的传感器和微控制器技术，响应速度快，测量精度高，稳定性和重复性好，整机性能居国内领先水平，各项参数用户可自定义设置，操作简单。内部采用大容量镍氢可充电电池，超长待机；贴片化封装，可靠美观；数字lcd背光液晶屏幕显示，清晰直观；具有二级声光报警功能，对预设报警浓度能够及时、准确、直观的报警提示；仪器外观采用特殊高强度abs工程塑料，时尚外形设计，美观、手感好、耐用。综上所述，bm-80硫化氢检测仪具有响应速度快、稳定性好、灵敏度高、体积小、重量轻、携带方便等优点，同时内置气体采样泵，测量结果更准确快速。广泛应用于石油化工、工业生产、烟气尾气环境监测、污水治理、生物制药、家居环保、学校实验室等领域。

### 二、技术参数：

检测气体：	硫化氢 h2s（电化学传感器，使用寿命3年）		
出来范围：	0-10ppm、50ppm、100ppm 、200ppm、1000ppm、2000ppm、5000ppm、10000ppm可选		
分辨率：	0.01ppm（0-100ppm）；0.1ppm（0-1000ppm）；1ppm（1000ppm以上）		
检测精度：	±3%（实际浓度，更高精度视具体传感器而定）		
重复性：	±1%	响应时间：	20秒（t90）
线性误差：	±1%	恢复时间：	20秒
检测原理：	电化学原理	零点漂移：	±1%（f.s/年）
显示方式：	lcd 液晶背光显示	报警方式：	声光二级报警，80分贝
检测方式：	泵吸式，自动抽气实时检测，测量结果更准确快速		
数据恢复：	一键恢复出厂默认设置，方便快捷，不用担心误操作		

自动诊断：	系统检查：电池电量，显示，传感器，硬件故障		
防护等级：	ip65	工作温度：	-40 ~ +70
防爆等级：	exia ii ct6 (本安型)	工作湿度：	95%rh无冷凝
尺寸：	125 × 52 × 30mm (l × w × h)	工作压力：	100kpa
重量：	200g	工作电源：	3200ma 可充电锂电池
相关配件：	包装盒、说明书、充电器、专用皮套 (选配)		

本产品的加工定制是否，品牌是BHA，型号是BM-80-H2S，类型是便携式硫化氢检测仪，测量范围是0-10ppm、50ppm、100ppm，测量对象是H2S，测量精度是 ±3%，电压是3.7 (v)，分辨率是0.01ppm (0-100ppm)；0.1ppm (0-1000ppm)；1ppm (1000ppm以上，尺寸是125 × 52 × 30mm (mm)，重量是0.2 (kg)，电源是3200mA可充电锂电池