

信号调理配电器 信号调理器

产品名称	信号调理配电器 信号调理器
公司名称	临朐县自动化电子仪器厂
价格	500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:XC 型号:XC-TLQ
公司地址	山东省潍坊市临朐县城关街道创新路617号1幢2幢3幢
联系电话	3210031 13806463921

产品详情

信号调理器1、性能简介输入为单路或双路的线性电流或电压信号，非线性的热电阻或热电偶信号，或频率信号。变送输出隔离的单路、双路或三路电流或电压信号，在输入、输出、电源之间提供良好的电气隔离。该系列仪表可与单元组合仪表及dcs、plc等系统配套使用。可以广泛应用于油田、石化、电力、制造、冶金等各类复杂的工业控制环境。2、技术参数系统准确度： $\pm 0.5\% \times f.s$ 温度漂移： $0.0015\%f.s/$ 工作温度：工业级标准-10~+55 输入阻抗：电流：250 Ω ；电压：500k Ω 电流输出允许外接的负载阻抗：4~20ma输出时 750 Ω ；1-10ma输出时 1.5k Ω .需要更大的负载请另附说明。电压输出时的内部阻抗：1 Ω 输入/输出/电源/通讯/每一路之间都相互隔离绝缘储运环境温度：-40~+80 供电电源：交流：ac85v~260v 直流：dc 18v~36v（反接保护）外形尺寸：宽×高×深：22.5×100×115mm 净重：130g±10g

选型表：

说明： 1、单回路输入最多可以对应有四路输出。
2、输入、输出的信号类型可以选型。 3、可输入、输出频率信号。选型举例：xc-zntl- s~单输入
c1-4~20ma d2-1~5v
3-0~10ma d-
直流24v

xctl系列信号调理器选型表：

本产品的加工定制是是，品牌是XC，型号是XC-TLQ，精度等级是+/-0.5，尺寸是22.5*100*115（mm），重量是130（kg）