

HY-831 RS485/RS422工业级光电隔离数据放大中继器

产品名称	HY-831 RS485/RS422工业级光电隔离数据放大中继器
公司名称	上海徽亚智能科技有限公司
价格	320.00/个
规格参数	品牌:HUIYA 型号:HY-831 类型:串口光电隔离器
公司地址	上海市奉贤区庄行镇南亭公路2788号A - 237室
联系电话	86-021-61209365 15902125388

产品详情

hy-831 rs485/rs422工业级加强型光电隔离数据放大中继器（工业导轨安装，亚旦模块）1.接口特性:接口兼容eia/tia的rs232.rs485/422标准2.电气接口:rs485/422输入端采用接线柱连接器,rs485/422输出端采用接线柱连接器,配接线柱,支持128节点,+/-15kv防静电3.保护等级:rs485.rs422接口每线600w的雷击浪涌保护4.隔离度:隔离电压2500vrms 500dc连续,电源全隔离5.工作方式:异步半双工,全双工差分传输自动选择,无需跳线设置6.传输介质:双绞线或屏蔽线7.传输速率:300bps-115.2kbps8.外形尺寸:120mm × 72mm × 22mm9.使用环境:-40到85 ,相对温度为5%到95%10.传输距离:0-5000米(rs485/422端)
(115200bps-9600bps)11.信号指示:三个信号指示灯电源(pwr)发送(txd)接收(rxd)

hy-8100 rs232转rs485专业级实用型无源接口转换器1.接口特性：接口兼容eia/tia的rs232.rs485标准2.电气接口：rs232端db9孔型连接器,rs485端db9针型连接器,配接线柱,支持32节点,防静电保护3.工作方式：异步半双工差分传输4.传输介质:双绞线或屏蔽线5.传输速率:300-115.2kbps6.外形尺寸:63mm × 33mm × 18mm7.使用环境:-25 到70 ,相对温度为5%到95%8.传输距离:1200米(rs485端) 15米(rs232端)

hy-811 rs232转rs485商业级高性能无源接口转换器1.接口特性：接口兼容eia/tia的rs232.rs485标准2.电气接口：rs232端db9孔型连接器,rs485端db9针型连接器,配接线柱,支持32节点,+/-15kv防静电浪涌保护3.工作方式：异步半双工差分传输4.传输介质:双绞线或屏蔽线5.传输速率:300-115.2kbps6.外形尺寸:63mm × 33mm × 18mm7.使用环境:-25 到70 ,相对温度为5%到95%8.传输距离:1200米(rs485端) 15米(rs232端)

hy-812 rs232转rs422商业级高性能无源接口转换器1.接口特性：接口兼容eia/tia的rs232.rs422标准2.电气接口：rs232端db9孔型连接器,rs422端db9针型连接器,配接线柱,支持32节点,+/-15kv防静电浪涌保护3.工作方式：异步全双工差分传输4.传输介质:双绞线或屏蔽线5.传输速率:300-115.2kbps6.外形尺寸:63mm × 33mm × 18mm7.使用环境:-25 到70 ,相对温度为5%到95%8.传输距离:1200米(rs422端) 15米(rs232端)

hy-813 rs232转rs485工业级加强型无源接口转换器1.接口特性：接口兼容eia/tia的rs232.rs485标准2.电气接口：rs232端db9孔型连接器,rs485端db9针型连接器,配接线柱,支持128节点,+/-15kv防静电浪涌保护.防雷3.工作方式：异步半双工差分传输4.传输介质:双绞线或屏蔽线5.传输速率:300-115.2kbps6.外形尺寸:63mm × 33mm

× 18mm7.使用环境:-40 到80 ,相对温度为5%到95%8.传输距离:1800米(rs485端) 15米(rs232端)

hy-814 rs232转rs422工业级加强型无源接口转换器1.接口特性：接口兼容eia/tia的rs232.rs422标准2.电气接口：rs232端db9孔型连接器,rs422端db9针型连接器,配接线柱,支持128节点,+/-15kv防静电浪涌保护防雷3.工作方式：异步全双工差分传输4.传输介质:双绞线或屏蔽线5.传输速率:300-115.2kbps6.外形尺寸:63mm × 33mm × 18mm7.使用环境:-40 到80 ,相对温度为5%到95%8.传输距离:1800米(rs422端) 15米(rs232端)

hy-815 rs232转rs485/422工业级加强型无源接口转换器1.接口特性：接口兼容eia/tia的rs232.rs485/422标准2.电气接口：rs232端db9孔型连接器,rs485/422端db9针型连接器,配接线柱,支持128节点,+/-15kv防静电浪涌保护防雷3.工作方式：异步全双工.半双工差分传输自动选择,无需跳线设置4.传输介质:双绞线或屏蔽线5.传输速率:300-115.2kbps6.外形尺寸:63mm × 33mm × 18mm7.使用环境:-40 到80 ,相对温度为5%到95%8.传输距离:1800米(rs485/422端) 15米(rs232端)

hy-817 rs232转rs485/422工业级加强型无源光电隔离接口转换器1.接口特性:接口兼容eia/tia的rs232.rs485/422标准2.电气接口:rs232端db9孔型连接器,rs485/422端10位接线柱连接器,支持128节点,+/-15kv防静电3.保护等级:rs485.rs422接口每线600w的雷击浪涌保护4.隔离度:隔离电压2500vrms 500dc连续,电源全隔离5.工作方式:异步半双工,全双工差分传输自动选择,无需跳线设置6.传输介质:双绞线或屏蔽线7.传输速率:115.2kbps到300m 38.4kbps到900m 9600bps到1800m8.外形尺寸:120mmx72mmx22mm9.使用环境:-40 到85 ,相对温度为5%到95%10.传输距离:0-1800米(rs485/422端) 15米(rs232端)(115200bps-9600bps)11.信号指示:三个信号指示灯电源(pwr)发送(txd)接收(rxd)

hy-821 rs232转rs485/422工业级高性能有源接口转换器1.接口特性：接口兼容eia/tia的rs232.rs485/422标准2.电气接口：rs232端db9孔型连接器,rs485/422端db9针型.rj45连接器,支持32节点,+/-15kv防静电3.保护等级:rs485.rs422接口每线600w的雷击浪涌保护4.工作方式:异步半双工,全双工差分传输自动选择,无需跳线设置5.传输介质:双绞线或屏蔽线6.传输速率:115.2kbps到300m 38.4kbps到2.4km 9600bps到5km7.外形尺寸:98mm × 65mm × 25mm8.使用环境:-25 到70 ,相对温度为5%到95%9.传输距离:0-5000米(rs485/422端) 15米(rs232端)(115200bps-9600bps)10.信号指示:三个信号指示灯电源(pwr)发送(txd)接收(rxd)

hy-822 rs232转rs485/422工业级高性能光电隔离接口转换器性能参数： 兼容rs-232、rs-485 tia/eia标准自动发送/接收数据，无需外部的流量控制信号(rts) 传输速率:115.2kbps到300m 38.4kbps到2.4km 9600bps到5km 能够连接32个rs-485或rs-422接口设备 电源及双色数据流量指示灯,可检测故障点 工作方式: 异步半双工(rs-485)或异步全双工(rs-422)通用，无需跳线设置 光电隔离型(隔离电压2.5kvrms/500vdc绝缘)，rs-485/422提供每线600w的防雷保护和防止共地干扰 电气接口：rs-232c接口db25孔型连接器，rs-485/422接口四位接线端子及rj-11座 传输介质: 双绞线或屏蔽线 外形尺寸：75mmx55mmx18mm 使用环境：-25 到70 ，相对湿度为5%到95% 工作电源:9vdc/200ma(内部有专用电源稳压模块) 适用于一切所使用的通讯软件,即插即用 支持dos/win95/win98/win2000/nt/xp/vista/linux等

hy-823 rs232转rs485/422工业级高性能光电隔离接口转换器1.接口特性:接口兼容eia/tia的rs232.rs485/422标准2.电气接口:rs232端db9孔型连接器,rs485/422端db9针型.配接线柱,支持32节点,+/-15kv防静电3.保护等级:rs485.rs422接口每线600w的雷击浪涌保护4.隔离度:隔离电压2500vrms 500dc连续5.工作方式:异步半双工,全双工差分传输自动选择,无需跳线设置6.传输介质:双绞线或屏蔽线7.传输速率:115.2kbps到300m 38.4kbps到2.4km 9600bps到5km8.外形尺寸:113mm × 55mm × 25mm9.使用环境:-25 到70 ,相对温度为5%到95%10.传输距离:0-5000米(rs485/422端) 15米(rs232端)(115200bps-9600bps)11.信号指示:三个信号指示灯电源(pwr)发送(txd)接收(rxd)

hy-824 rs232转rs485/422工业级加强型光电隔离接口转换器(外挂式)1.接口特性:接口兼容eia/tia的rs232.rs485/422标准2.电气接口:rs232端db9孔型连接器,rs485/422端db9针型.rj45连接器,配接线柱,支持128节点,+/-15kv防静电3.保护等级:rs485.rs422接口每线600w的雷击浪涌保护4.隔离度:隔离电压2500vrms 500dc连续,电源全

隔离5.工作方式:异步半双工,全双工差分传输自动选择,无需跳线设置6.传输介质:双绞线或屏蔽线7.传输速率:115.2kbps到300m 38.4kbps到2.4km 9600bps到5km8.外形尺寸:97mm × 65mm × 26mm9.使用环境:-40 到85 ,相对温度为5%到95%10.传输距离:0-5000米(rs485/422端) 15米(rs232端)(115200bps-9600bps)11.信号指示:三个信号指示灯电源(pwr)发送(txd)接收(rxd)

hy-825 rs232转rs485/422工业级加强型光电隔离接口转换器(内置式) 1.接口特性:接口兼容eia/tia的rs232.rs485/422标准2.电气接口:rs232端db9孔型连接器,rs485/422端db9针型连接器,配接线柱,支持128节点,+/-15kv防静电3.保护等级:rs485.rs422接口每线600w的雷击浪涌保护4.隔离度:隔离电压2500vrms 500dc连续,电源全隔离5.工作方式:异步半双工,全双工差分传输自动选择,无需跳线设置6.传输介质:双绞线或屏蔽线7.传输速率:115.2kbps到300m 38.4kbps到2.4km 9600bps到5km8.外形尺寸:113mm × 55mm × 25mm9.使用环境:-40 到85 ,相对温度为5%到95%10.传输距离:0-5000米(rs485/422端) 15米(rs232端)(115200bps-9600bps)11.信号指示:三个信号指示灯电源(pwr)发送(txd)接收(rxd)

hy-826 rs232转rs485/422工业级加强型光电隔离接口转换器(工业导轨安装,亚旦模块) 1.接口特性:接口兼容eia/tia的rs232.rs485/422标准2.电气接口:rs232端db9孔型连接器,rs485/422端10位接线柱连接器,支持128节点,+/-15kv防静电3.保护等级:rs485.rs422接口每线600w的雷击浪涌保护4.隔离度:隔离电压2500vrms 500dc连续,电源全隔离5.工作方式:异步半双工,全双工差分传输自动选择,无需跳线设置6.传输介质:双绞线或屏蔽线7.传输速率:115.2kbps到300m 38.4kbps到2.4km 9600bps到5km 8.外形尺寸:120mm × 72mm × 22mm9.使用环境:-40 到85 ,相对温度为5%到95%10.传输距离:0-5000米(rs485/422端) 15米(rs232端)(115200bps-9600bps)11.信号指示:三个信号指示灯电源(pwr)发送(txd)接收(rxd)

hy-830 rs485/422工业级加强型光电隔离数据放大中继器(内置式) 1.接口特性:接口兼容eia/tia的rs232.rs485/422标准2.电气接口:rs485/422输入端db9母头连接器,rs485/422输出端db9公头连接器,配接线柱,支持128节点,+/-15kv防静电3.保护等级:rs485.rs422接口每线600w的雷击浪涌保护4.隔离度:隔离电压2500vrms 500dc连续,电源全隔离5.工作方式:异步半双工,全双工差分传输自动选择,无需跳线设置6.传输介质:双绞线或屏蔽线7.传输速率:300bps-115.2kbps8.外形尺寸:113mm × 55mm × 25mm9.使用环境:-40 到85 ,相对温度为5%到95%10.传输距离:0-5000米(rs485/422端) (115200bps-9600bps)11.信号指示:三个信号指示灯电源(pwr)发送(txd)接收(rxd)

hy-841 rs232串行口光电隔离器 1.接口特性:接口兼容eiar232和ccittv.24异步协议2.连接器:两侧都使用db9连接器3.传输模式:异步,全双工,全透明4.隔离电压:2500vrms脉冲或500vdc连续5.传输速率:300bps-57600bps6.电源:从rs232端口供电(txd,rts或dtr)7.外形尺寸:63mm × 33mm × 18mm8.重量:30g9.使用环境:-40 到85 ,相对温度为5%到95%

hy-842 rs232光电隔离长线驱动器 1.使串行口rs232的通信距离延到到5-12km2.平衡电流传输,抗干扰能力强3.采用光电隔离防止地线回路浪涌和浪涌损坏设备4.隔离电压:2500vrms脉冲或500vdc连续5.支持rs232异步通信标准6.直接插入rs232接口,使用方便7.不需要外接电源8.使用专用通信线或普通导线即可9.传输速率可达57.6kbps10.全双工或半双工方式,体积小巧

hy-840 rs232转ttl商业级高性能无源接口转换器 1.接口特性:接口兼容eia/tia的rs232.ttl标准2.电气接口:rs232端db9孔型连接器,ttl端db9针型连接器,配接线柱,+/-15kv防静电浪涌保护3.工作方式:异步半双工差分传输4.传输介质:双绞线或屏蔽线5.传输速率:300-115.2kbps6.外形尺寸:63mm × 33mm × 18mm7.使用环境:-40 到80 ,相对温度为5%到95%8.传输距离:10米(ttl端) 15米(rs232端)

上海徽亚智能科技 商务qq:100266158

公司面向全国诚招一级总代理

本公司生产销售各种plc编程电缆(如:西门子,欧姆龙,三菱,松下,富士,ge,ab,施耐德.台湾台达、永宏hitech,

weinview, eview)代理经销价、大批量价,请直接至电我司。本公司特价供应文本显示器:md204l

所售产品均符合国家标准认证及质保

价格优惠(量大还可面议)联系人：江小姐移动电话：15902125388办公电话：021-34095916 商务qq:1357706198msn<e_mail>:huiya168@hotmail.com官方服务网：www.huiya168.com公司地址：上海市北京东路668号赛格电子市场g区5楼516室

本产品的品牌是HUIYA，型号是HY-831，类型是串口光电隔离器，支持系统是windowsXP，分辨率是300BPS，远程唤醒是支持远程唤醒，电源管理是支持电源管理，OEM是可OEM，接口是兼容EIA/TIA的RS232.RS485/422标准