

UT-520 RS485双路光电隔离中继器 RS485中继器

产品名称	UT-520 RS485双路光电隔离中继器 RS485中继器
公司名称	深圳市宝安区沙井海龙五金电子经营
价格	280.00/个
规格参数	品牌:宇泰UTEK 型号:UT-520 设备类型:RS485中继器
公司地址	中国 广东 深圳 宝安区 沙井街道德普沙井电子城B座壹层B626号
联系电话	86 0755 27394365 15899799786

产品详情

产品名称：工业级485双路中继器

规格型号：ut-520

产品简介：

接口特性：接口兼容eia/tia的rs-485标准 电气接口：rs-485输入端采用十位接线柱连接器，rs-485输出端采用十位接线柱连接器。 保护等级：两端rs-485接口每线600w的雷击浪涌保护，+/-15kv esd保护。 隔离度：隔离电压2500vrms 500dc连续.dc/dc模块 工作方式：异步半双工
信号指示：五个信号指示灯电源（pwr）、二个发送（txd）、二个接收（rxd）
传输介质：双绞线或屏蔽线 传输速率：300-115.2k bps 外形尺寸：120mmx80mmx25mm
使用环境：-40 到 85 ，相对湿度为5%到95% 传输距离：0-5,000米（115200bps-9600bps）

本产品的品牌是宇泰UTEK，型号是UT-520，设备类型是RS485中继器，中继距离是传输距离：0-5,000米（115200bps-9600bps）（Km）（Km），电源要求是9-30VDC，雷击保护是有雷击保护，OEM是可OEM